

ロッドホルダー仕様一覧表

タイプ	品番	積載本数	対象ロッド目安表(一般的なサイズでの参考としてご利用ください)										積載可能直径(mm)		最大積載量(kg)
			1ピース				2ピース			振出			フロントホルダー	リアホルダー	
			トラウトエリア	バス	ジギング	船	フライ	シーバス オフショア	エギ 船投	鮎・本流 磯 船投	タモ ギャフ				
テンションホールドタイプ	IF1	5	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	—	22~35	5
Jフックスタンダードタイプ	IF2	7	○	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	8	22~32	7
	IF3	10													
Jフック汎用タイプ	IF4	7	—	—	—	—	—	○	○	◎	◎	32	22~32		
ワンタッチグリップタイプ	IF5	7	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	10	22~32		
デュアルホールドタイプ	IF6	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	8/16※1	
	IF7/IF8	8													
ロッドハンガー片側タイプ	IF9	2~3	◎	◎	△	△	—	—	—	◎	◎	8/32※3	32	1	

※1:2ピースのティップ側先端の径は8mm、バット側先端の径は16mmまで積載可能です。※2:2ピースのティップ側後端の径は16mm、バット側後端の径は34mmまで積載可能です。
 ※3:フロントホルダーは8mmと32mm、2種類付属。