

ロッドホルダー仕様一覧表

タイプ	品番	積載本数	対象ロッド目安表(一般的なサイズでの参考としてご利用ください)									積載可能直径(mm)		最大積載量(kg)
			1ピース				2ピース(仕舞状態)			振出		フロントホルダー	リアホルダー	
			トラウトエリア	バス	ジギング	船	フライ	シーバス オフショア	エギ 船・投	鮎・本流 鯉・磯 船・投	タモ ギャフ			
テンションホールドタイプ	IF1	5	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	22~35	5
Jフックスタンダードタイプ	IF2	7	○	◎	○	○	—	—	—	—	—	8	22~32	7
	IF3	10												
Jフック汎用タイプ	IF4	7	—	—	—	—	○	○	○	◎	◎	22~32	22~32	
デュアルホールドタイプ	IF6	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	ティップ側 8 バット側 16	ティップ側 16 バット側 22~32	
	IF10		○	○	○	○	○	○	○	—	—			
	IF7/IF8/IF11	8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
ロッドハンガー片側タイプ	IF9	2~3	◎	◎	△	△	○	○	○	◎	◎	8又は22~32	22~32	