

## ロッドホルダー仕様一覧表

タイプ	品番	積載本数	対象ロッド目安表(一般的なサイズでの参考としてご利用ください)									積載可能直径(mm)		最大積載量(kg)	
			1ピース				2ピース			振出		フロントホルダー	リアホルダー		
			トラウトエリア	バス	ジギング	船	フライ	シーバス オフショア	エギ 船・投	鮎・本流 鯉・磯 船・投	タモ ギャフ				
テンションホールドタイプ	IF1	5	◎	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	22~35	5	
Jフックスタンダードタイプ	IF2	7	○	◎	○	○	—	—	—	—	—	—	8	22~32	
	IF3	10													
Jフック汎用タイプ	IF4	7	—	—	—	—	—	○	○	◎	◎	22~32	22~32	7	
ワンタッチグリップタイプ	IF5	7	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	10	22~32		
デュアルホールドタイプ	IF6	5	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	8/16 ※1		16/34 ※2
	IF10		○※4	○※4	○※4	○※4	◎	◎	◎	◎	—	—			
	IF7/IF8/IF11	8	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
ロッドハンガー片側タイプ	IF9	2~3	◎	◎	△	△	—	—	—	◎	◎	◎	8/32 ※3	22~32	1

※1:2ピースのティップ側先端の径は8mm、バット側先端の径は16mmまで積載可能です。※2:2ピースのティップ側後端の径は16mm、バット側後端の径は34mmまで積載可能です。  
 ※3:フロントホルダーは8mmと32mm、2種類付属。※4:積載可能な1ピースロッドの長さは装着する車種のルーフの長さによって異なりますので、注意してください。