

ハイグレードベルト

本品をお使いになる前に、必ず以下をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

用途 自動車用ルーフキャリア/リアキャリアの荷物固定用

性能 一般的なポリプロピレン(PP)よりも耐荷重が高く、屋外で劣化しにくい
ポリエステルを採用

使用荷重*

60kgf


破断強度*

150kgf

*新品時、1本あたり

サイズ 長さ:1m 幅:25mm


材質 バックル:亜鉛ダイカストクロームメッキ
ベルト:ポリエステル



警告 消耗品のため使用ごとに点検し、以下の現象が起きたら使用を中止してください。

- ベルトの表面にケバ立ち・損傷・変色・縫い糸のほつれや切れのあるとき。
 - バックルに欠落・損傷・変形・摩耗・サビのあるとき。
 - 熱や化学薬品による損傷が見られたとき。
- 本品は積載物を限定しない一般的なベルトです。本品使用中の積載物の損傷、破損及び脱落事故などは弊社として責任を負いかねます。

使用方法



- 1.ベルトをバックルの下から通し緩みがなくなるまでしっかり締付ける。(レバーを押すとベルトは緩みます。)
- 2.積載物を揺すり、再度増し締めする。停車時には点検すること。
- 3.ベルトの余りをバタつかないように処理する。

注意

- 使用前に必ずベルト、バックル各部の点検を行ってください。
- 使用後は水洗いして充分乾燥させ直射日光を避けて保管してください。
- 必ず積載物に応じたアタッチメントを併用してください。
- カヤック等の柔らかいものを固定する場合は過度な締め付けに注意してください。
- 積載物が確実に固定されている事を確認してから走行してください。
- 高速道路を走行時は異常が見られない場合でも定期的な点検してください。
- 擦れやバタつきによりベルトが切れたり積載物に傷がつくおそれがあります。プロテクションパッドL IN409(別売り)をご使用ください。
- 本品は自動車用ルーフキャリア/リアキャリアの荷物固定以外の用途には使用しないでください。

株式会社 **カーメイト** 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11

商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター

TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

- パッケージサイズ：268×115×34mm(H×W×D)
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本品の誤った取扱いや改造した場合での事故について、当社はその責任を一切負いません。