安全にお使いいただくために

必ず守ってください

INNOキャリアをご購入の際には、必ずこの車種別適合表とパッケージに記載の重要事項を併せてお読みください。
また、ご使用になる前には、必ず製品に付属の取扱説明書をお読みください。

⚠ 警告 警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。



この車種別適合表に記載されている適合以外の取り付けはしないこと。



最大積載量を超える積載はしないこと。
システムキャリアの最大積載量とは、アタッチメントと積載物の合計重量の上限です。
ウインターキャリアの最大積載量とは、スキーやスノーボードの積載本数です。パッケージやカタログ等で確認してください。



バーは車幅から出ないように取り付けること。



他メーカーのキャリアとINNOキャリアを組み合せて使用しないこと。



INNOキャリアを改造・加工しないこと。



スキーやスノーボードのケース、保護用ビニール袋は使用しないこと。

サイドバイザー装着車の警告



ルーフ側にサイドバイザーが装着されている場合は、キャリアを取り付けないこと。キャリアの取り付けには、サイドバイザーの取り外しが必要です。

特殊ルーフ車の警告

ガラス・カーボン・アルミ・キャンバス等の鋼板以外のルーフやオプションのルーフフィルム装着車、カブリオレ車、オープン車にはキャリアを取り付けないこと。（取付可能な場合は、車種毎に適合記載をしています。）

長尺物を積載する場合

安全のために必ずINNO専用アタッチメントを使用すること。キャリアにヒモやゴムベルトだけで固定すると風圧を受けた際に不安定となり脱落のおそれがあります。自動車の長さの1/10の長さを超えて、前後それぞれからはみ出さないように固定すること。

走行時の警告

安全のために必ずINNO専用アタッチメントを使用し、キャリアの指定速度を超えて走行しないこと。キャリアにスキー、ストック、スノーボードを積載している場合は、走行時に風圧を受けるために指定速度が設定されています。

⚠ 注意 注意事項を守らないと、ケガを負ったり、製品・車両・積載物が損傷するおそれがあります。



サンルーフ車の注意

サンルーフがキャリアや積載物に当たるおそれがあります。サンルーフを作動しないこと。
また、風切音が気になる場合はシェードを閉めてください。

古い車の注意

塗装やゴムモールが劣化した車両はキャリアの取り付けにより塗装の傷みや雨漏りが発生する場合があります。

軽自動車の注意

道路交通法により、積載時の高さ（車両+積載物）が2.5m以下に制限されています。

参考 キャリアを使用するうえで、知っておいていただきたいことについて説明します。

- キャリア装着部には、多少取付痕が残る場合があります。別売のベースシート〔IN101、102、103〕の使用をおすすめします。
- 車両やキャリアの種類、取付位置によってはルーフアンテナが使用できないことがあります。
- 車両のバラツキにより適合車種であっても取付部がドアなどに干渉することがあります。
- 安全のため積載物に合ったアタッチメントを使用してください。
- アタッチメントによっては取り付けできないキャリアがあります。
- サンルーフバイザーやTVアンテナ等は、キャリアの取り付けに支障がある場合に取り外しや移動が必要になります。
- スキー板の厚み、幅、長さにより積載できない場合があります。
- ルーフボックスや長尺物を積載した場合に、車種や取付位置によってはリアゲート、スポイラー、シャークフィンアンテナと干渉する場合があります。

ルーフトップテント車種別適合 （2010年01月～2026年10月 ・国産車／輸入車）　　2026（令和8）年10月1日現在

車種					システムキャリア										アタッチメント取付参考値（mm）					
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	同時積載可能重量	ステー内取付可能幅		Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側						前側	後側／最後部			
トヨタ																				
bZ4X	ツーリング	ルーフレール付	R8.2～	XEAM12/XEAM17	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1785	2135	129kg	×	902	812	946	75	500～1300
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1785	2135	129kg	×	902	812	1225	75	500～1300
									XB138BK	XB130BK								1300		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1779	2129	99kg	×	1004	914	－	74	500～1300
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
RAV4	5ドア	ルーフレール付	H17.11～H28.8	ACA3#W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1789	2139	129kg	×	820	820	954	68	500～790
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1789	2139	129kg	×	820	820	1225	68	500～790
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1784	2134	99kg	×	930	930	－	68	500～790
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1784	2134	99kg	×	930	930	－	68	500～790
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	5ドア（パノラマルーフ、ムーンルーフ含む）	ルーフレール付（ブリッジ型）	R2.10～R7.12	AXAH5#/MXAA5#/AXAP54系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1873	2223	129kg	×	868	796	930	90	500～740
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1873	2223	129kg	×	868	796	1225	90	500～740
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1870	2220	99kg	×	974	902	－	92	500～740
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		ルーフレール付（フラット型）	H31.4～R7.12	AXAH5#/MXAA5#/AXAP54系	○	Ⓐ	XS300	TR206	XB108BK	XB100BK	60kg	1817	2167	129kg	×	888	812	940	67	860 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR206	XB130BK	XB123BK	60kg	1817	2167	129kg	×	888	812	1225	67	860 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○	Ⓢ	INXP	TR206	INB127BK～		60kg	1814	2164	129kg	×	1008	932	－	69	860 参2
					取付フックはTR182でも取り付けできます。 取付フックによって違いがあります。															
	5ドア	フラッシュレール付	R7.12～	AXAN64/AXAP64	○	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB100BK	75kg	1783	2133	174kg	24kg	838	786	902	62	600～1080
					○	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK	XB123BK	75kg	1783	2133	174kg	24kg	838	786	1225	62	600～1080
									XB130BK	XB130BK								1300		
ヴァンガード		ルーフレール付	H19.8～H25.12	ACA3#W/GSA33W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1789	2139	129kg	×	820	820	954	68	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1789	2139	129kg	×	820	820	1225	68	500～1000
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1784	2134	99kg	×	930	930	－	68	500～1000
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1784	2134	99kg	×	930	930	－	68	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
カローラクロス		フラッシュレール付	R3.9～	ZSG10/ZVG1#/MXGA10/MXGH15系	○	Ⓐ	XS300	TR190	XB100BK	XB93BK	60kg	1726	2076	129kg	×	830	782	910	76	760 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR190	XB123BK	XB115BK	60kg	1726	2076	129kg	×	830	782	1150	76	760 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR190	INB117BK～		60kg	1723	2073	129kg	×	950	902	－	78	760
カローラツーリング		フラッシュレール付	R1.9～	NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA1#W系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB93BK	XB85BK	60kg	1535	1885	129kg	×	736	700	816	45	600～1100
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB115BK	XB115BK	60kg	1535	1885	129kg	×	736	700	1150	45	600～1100
									XB123BK	XB115BK								1150		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
カローラフィールダー		ルーフレール付	H18.10～H24.5	E14#G系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB85BK	XB85BK	60kg	－	350	129kg	×	674	638	772	66	500～1100
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	－	350	129kg	×	674	638	1150	66	500～1100
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB107BK～		50kg	1616	1966	99kg	×	792	736	－	66	500～1100
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB107BK～		50kg	1616	1966	99kg	×	792	736	－	66	500～1100
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
			H24.5～R7.10	E16#G系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB85BK	XB85BK	60kg	1611	1961	129kg	×	668	637	771	78	500～950
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1611	1961	129kg	×	668	637	1150	78	500～950
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB107BK～		50kg	1606	1956	99kg	×	786	744	－	78	500～950
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB107BK～		50kg	1607	1957	99kg	×	780	736	－	78	500～960
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
クラウン	エステート	フラッシュレール付	R7.3～	AZSH38W/AZSH39W	×	Ⓐ	XS400	TR164	XB93BK	XB93BK	60kg	1699	2049	129kg	×	768	716	832	38 参8	600～1300
					×	Ⓐ	XS450BK	TR164	XB115BK	XB115BK	60kg	1699	2049	129kg	×	768	716	1150	38 参8	600～1300
									XB123BK	XB123BK								1225		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
タウンエース	バン		H20.2～	S40#M/S41#M系	×	Ⓢ	INLDK	不要	INB147BK～		60kg	－	350	129kg	×	1222	1218	－	30 参8	600～2000
					○	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	2005	2355	129kg	×	1166	1148	－	75	500～2000
ハイエース	標準ボディ	標準ルーフ	H16.8～	H2##系	×	Ⓐ	XD202	不要	不要		70kg	2027	2377	159kg	9kg	1275	1275	1525	19 参8	600～3000
					ステー（4個）とバー（2本）が全て入ったセットです。バーの長さは前後共に1525mmです。															
					×	Ⓐ	XD203	不要	不要		70kg	2027	2377	159kg	9kg	1275	1275	1525	19 参8	600～3000
					ステー（6個）とバー（3本）が全て入ったセットです。バーの長さは3本共に1525mmです。															
					×	Ⓐ	XL502	不要	不要		80kg	2027	2377	189kg	29kg	1275	1275	1450	19 参8	2640 参2
					車種専用のルーフラックです。ステーは8個、フロアパネルは12枚です															
					×	Ⓐ	XL503	不要	不要		80kg	2027	2377	189kg	29kg	1275	1275	1450	19 参8	1200 参2
					車種専用のルーフラックです。ステーは4個、フロアパネルは6枚です															
					×	Ⓢ	INLDK	不要	INB147BK～		70kg	2040	2390	159kg	9kg	1282	1282	－	37 参8	600～3000
					○	Ⓢ	INSDK	不要	INB147BK～		70kg	2090	2440	159kg	9kg	1230	1230	－	87	600～3000
	ワイドボディ	ミドルルーフ	H16.8～	H2##系	×	Ⓢ	INMDK	不要	INB165BK		60kg	2203	2553	129kg	9kg	1425	1425	－	52	500～3000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
		スーパーロング ハイルーフ	H17.1～	H2##系	×	Ⓢ	INSDK	不要	INB147BK～		70kg	2336	2686	159kg	9kg	1244	1244	－	23 参8	500～3000
					INSDKはバーとルーフ最小隙間が20～25mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際は注意してください。隙間を確保したい場合はINDDK、もしくはINMDKのステーを使用してください。															
					×	Ⓢ	INDDK	不要	INB147BK～		60kg	2362	2712	129kg	9kg	1224	1224	－	49	500～3000
					×	Ⓢ	INMDK	不要	INB147BK～		60kg	2431	2781	129kg	9kg	1224	1224	－	118	500～3000
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
ハリアー	（ムーンルーフ含む）	ルーフレール付	H15.2～H25.12	U3#W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1787	2137	129kg	×	797	790	924	70	500～800
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1787	2137	129kg	×	797	790	1225	70	500～800
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1782	2132	99kg	×	895	887	－	70	500～800
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1782	2132	99kg	×	895	887	－	70	500～800
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ヤリスクロス		フラッシュレール付	R2.8～	MXPB1#/MXPJ1#系	○	Ⓐ	XS400	TR139	XB93BK	XB85BK	75kg	1676	2026	174kg	24kg	740	674	790	54	600～950
					○	Ⓐ	XS450BK	TR139	XB115BK	XB115BK	75kg	1676	2026	174kg	24kg	740	674	1150	54	600～950
									XB123BK	XB115BK								1150		
ライトエース	バン		H20.2～R2.6	S402M/S412M系	×	Ⓢ	INLDK	不要	INB147BK～		60kg	－	350	129kg	×	1222	1218	－	30 参8	600～2000
					○	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	2005	2355	129kg	×	1166	1148	－	75	500～2000

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
ランドクルーザー	70ワゴン		R5.11～	GDJ76W	○	S	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	2035	2385	129kg	×	1152	1156	―	75	600～1750
					雨どいの装飾モールに取付跡が残る場合があります。															
	70バン		H26.8～H27.6	GRJ76K	○	S	INSDK	不要	INB137BK～		80kg	2028	2378	189kg	29kg	1145	1145	―	80	500～1900
	150プラド	ルーフレール付	H21.9～R6.4	J15#W系	○	A	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1966	2316	129kg	×	900	877	1011	76	500～870
					○	A	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	1966	2316	129kg	×	900	877	1300 1375	76	500～870
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1961	2311	99kg	×	998	970	―	76	500～870
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	200	ルーフレール付	H19.9～R3.8	UZJ200W/URJ202W系	○	A	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1990	2340	129kg	×	940	940	1074	75	500～1000
					○	A	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB138BK XB145BK	60kg	1990	2340	129kg	×	940	940	1375 1450	75	500～1000
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1985	2335	99kg	×	1048	1048	―	75	500～1000
					○※	S	INAR	IN195（限定品）	INB127BK～		50kg	1988	2338	99kg	×	1048	1048	―	78	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	250	ルーフレール付	R6.4～	GDJ250W/TRJ250W	○	A	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	75kg	2057	2407	174kg	24kg	910	886	1020	84	500～1070
					○	A	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	2057	2407	174kg	24kg	910	886	1300 1375	84	500～1070
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	2051	2401	99kg	×	1010	984	―	83	500～1070
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	300	ルーフレール付	R3.8～	FJA300W/VJA300W/VJH300W	○	A	XS100	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	2033	2383	129kg	×	1012	962	1096	78	500～1160
					○	A	XS150BK	不要	XB145BK XB153BK	XB138BK XB145BK	60kg	2033	2383	129kg	×	1012	962	1375 1450	78	500～1160
					○※	S	INFR	不要	INB137BK～		50kg	2023	2373	99kg	×	1114	1064	―	73	500～1160
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	FJ	ルーフレール付	R8.5～	TRJ240W	○	A	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	2025	2375	129kg	×	966	958	1092	100	500～1260
					○	A	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB138BK XB145BK	60kg	2025	2375	129kg	×	966	958	1375 1450	100	500～1260
					○※	S	INFR	不要	INB137BK～		50kg	2004	2354	99kg	×	1066	1058	―	95	500～1260
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
レジアスエース	標準ボディ	標準ルーフ	H16.8～R2.4	H2##系	×	A	XD202	不要	不要		70kg	2027	2377	159kg	9kg	1275	1275	1525	19 参8	600～3000
					ステー（4個）とバー（2本）が全て入ったセットです。バーの長さは前後共に1525mmです。															
					×	A	XD203	不要	不要		70kg	2027	2377	159kg	9kg	1275	1275	1525	19 参8	600～3000
					ステー（6個）とバー（3本）が全て入ったセットです。バーの長さは3本共に1525mmです。															
					×	A	XL502	不要	不要		80kg	2027	2377	189kg	29kg	1275	1275	1450	19 参8	2640 参2
					車種専用のルーフラックです。ステーは8個、フロアパネルは12枚です															
					×	A	XL503	不要	不要		80kg	2027	2377	189kg	29kg	1275	1275	1450	19 参8	1200 参2
					車種専用のルーフラックです。ステーは4個、フロアパネルは6枚です															
					×	S	INLDK	不要	INB147BK～		70kg	2040	2390	159kg	9kg	1282	1282	―	37 参8	600～3000
					○	S	INSDK	不要	INB147BK～		70kg	2090	2440	159kg	9kg	1230	1230	―	87	600～3000
	ワイドボディ	ミドルルーフ	H16.8～R2.4	H2##系	×	S	INMDK	不要	INB165BK		60kg	2203	2553	129kg	9kg	1425	1425	―	52	500～3000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
		スーパーロング ハイルーフ	H17.1～R2.4	H2##系	×	S	INSDK	不要	INB147BK～		70kg	2336	2686	159kg	9kg	1244	1244	―	23 参8	500～3000
					INSDKはバーとルーフ最小隙間が20～25mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際は注意してください。隙間を確保したい場合はINDDK、もしくはINMDKのステーを使用してください。															
					×	S	INDDK	不要	INB147BK～		60kg	2362	2712	129kg	9kg	1224	1224	―	49	500～3000
					×	S	INMDK	不要	INB147BK～		60kg	2431	2781	129kg	9kg	1224	1224	―	118	500～3000
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
レクサス																				
LX		フラッシュレール付	H27.9～R4.1	URJ201W	○	A	XS400	TR163	XB108BK	XB108BK	75kg	1993	2343	174kg	24kg	924	894	1010	50	600～1600
					○	A	XS450BK	TR163	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	1993	2343	174kg	24kg	924	894	1300 1375	50	600～1600
			R4.1～	VJA310W/VJH310W	○	A	XS400	TR196	XB115BK	XB108BK	60kg	1985	2335	129kg	×	964	918	1034	54	600～1400
					○	A	XS450BK	TR196	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	60kg	1985	2335	129kg	×	964	918	1300 1375	54	600～1400
NX	（ムーンルーフ含む）	フラッシュレール付	H26.7～R3.11	AYZ1#/AGZ1#系	×	A	XS400	TR139	XB100BK	XB93BK	75kg	1721	2071	174kg	24kg	828	760	876	45	600～1100
					×	A	XS450BK	TR139	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	75kg	1721	2071	174kg	24kg	828	760	1150 1225	45	600～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	（ムーンルーフ、パノラマルーフ含む）	フラッシュレール付	R3.11～	AAZA2#/AAZH2#/TAZA25系	○	A	XS300	TR202	XB108BK	XB93BK	70kg	1758	2108	159kg	9kg	890	766	894	63	830 参2
					○	A	XS350BK	TR202	XB130BK XB138BK	XB115BK XB123BK	70kg	1758	2108	159kg	9kg	890	766	1150 1225	63	830 参2
					○	S	INXP	TR202	INB127BK～		70kg	1755	2105	159kg	9kg	1010	886	―	65	830 参2
RX	（ムーンルーフ含む）	ルーフレール付	H21.1～H27.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W系	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1793	2143	129kg	×	820	820	954	75	500～750
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1793	2143	129kg	×	820	820	1225 1300	75	500～750
					○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1788	2138	99kg	×	930	930	―	75	500～750
					○※	S	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1788	2138	99kg	×	930	930	―	75	500～750
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	5人乗り（ムーンルーフ含む）	フラッシュレール付	H27.10～R4.11	GYL2#W/AGL2#W系	×	A	XS400	TR163	XB108BK	XB100BK	75kg	1788	2138	174kg	24kg	854	814	930	40 参8	600～1000
					×	A	XS450BK	TR163	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1788	2138	174kg	24kg	854	814	1225 1300	40 参8	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			R4.11～	AALH1#/TALA1#/TALH17系	○	A	XS300	TR204	XB108BK	XB100BK	70kg	1790	2140	159kg	9kg	902	858	986	56	660
					○	A	XS350BK	TR204	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	70kg	1790	2140	159kg	9kg	902	858	1225 1300	56	660
					○	S	INXP	TR204	INB127BK～		70kg	1787	2137	159kg	9kg	1022	978	―	58	660
	6／7人乗り（ムーンルーフ含む）	フラッシュレール付	H29.12～R4.11	GYL2#W/AGL2#W系	×	A	XS400	TR163	XB100BK	XB100BK	75kg	1800	2150	174kg	24kg	844	798	914	45	600～1300
					×	A	XS450BK	TR163	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1800	2150	174kg	24kg	844	798	1225 1300	45	600～1300
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
UX		フラッシュレール付	H30.11～	MZAA10/MZAH1#/KMA10系	×	A	XS400	TR163	XB93BK	XB85BK	75kg	1618	1968	174kg	24kg	744	696	812	46	600～1100
					×	A	XS450BK	TR163	XB115BK XB123BK	XB115BK XB115BK	75kg	1618	1968	174kg	24kg	744	696	1150 1150	46	600～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
ニッサン																				
NV350キャラバン	標準幅	標準ルーフ	H24.6～R4.4	E26系	○	A	XS300	TR136	XB123BK	XB123BK	60kg	2083	2433	129kg	×	1018	1020	1146	65	620/850/1470/2320
					○	A	XS350BK	TR136	XB145BK XB153BK	XB145BK XB153BK	60kg	2083	2433	129kg	×	1018	1020	1450 1525	65	620/850/1470/2320
					○	S	INXP	TR136	INB137BK～		60kg	2080	2430	129kg	×	1138	1140	―	67	620/850/1470/2320
		ハイルーフ	H24.6～R4.4	E26系	×	A	XS300	TR136	XB100BK	XB100BK	60kg	2376	2726	129kg	×	828	828	956	60	810/860/1670/2470 参2
					×	A	XS350BK	TR136	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	2376	2726	129kg	×	828	828	1225 1300	60	810/860/1670/2470 参2
					×	S	INXP	TR136	INB117BK～		60kg	2373	2723	129kg	×	948	948	―	62	810/860/1670/2470 参2
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															

車種					システムキャリア																
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
エクストレイル		レール無	H25.12～R4.11	T32系	×	Ⓐ	XS300	TR155	XB100BK	XB93BK	60kg	1789	2139	129kg	×	802	764	892	43 参8	700
					×	Ⓐ	XS350BK	TR155	XB123BK	XB115BK	60kg	1789	2139	129kg	×	802	764	1150	43 参8	700
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INXP	TR155	INB117BK～		60kg	1786	2136	129kg	×	922	884	―	45	700
					ルーフモールにクッションベースの押付痕が残ります。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		ルーフレール付	H19.8～H27.2	T31系	○	Ⓐ	XS300	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1777	2127	129kg	×	906	874	1002	66	750 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1777	2127	129kg	×	906	874	1300	66	750 参2
									XB138BK	XB138BK								1375		
					○	Ⓢ	INXP	不要	INB127BK～		60kg	1774	2124	129kg	×	1026	994	―	68	750
			H25.12～R4.11	T32系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1797	2147	129kg	×	832	784	918	51	500～900
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1797	2147	129kg	×	832	784	1225	51	500～900
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1792	2142	99kg	×	960	898	―	51	500～900
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1793	2143	99kg	×	954	896	―	54	500～900
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		フラッシュレール付	R4.7～	T33系	○	Ⓐ	XS300	TR195	XB100BK	XB93BK	70kg	1820	2170	159kg	9kg	822	774	902	71	745 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR195	XB123BK	XB115BK	70kg	1820	2170	159kg	9kg	822	774	1150	71	745 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR195	INB117BK～		70kg	1817	2167	159kg	9kg	942	894	―	73	745
キックス	5ドア	フラッシュレール付	R2.6～R8.6	P15系	○	Ⓐ	XS300	TR180	XB93BK	XB85BK	60kg	1711	2061	129kg	×	720	684	812	68	710
					○	Ⓐ	XS350BK	TR180	XB115BK	XB115BK	60kg	1711	2061	129kg	×	720	684	1150	68	710
									XB123BK	XB115BK								1150		
					○	Ⓢ	INXP	TR180	INB107BK～		60kg	1708	2058	129kg	×	840	804	―	70	710
			R8.6～	P16系	×	Ⓐ	XS400	TR199	XB100BK	XB93BK	75kg	1690	2040	174kg	24kg	810	782	898	47	600～900
					×	Ⓐ	XS450BK	TR199	XB123BK	XB115BK	75kg	1690	2040	174kg	24kg	810	782	1150	47	600～900
									XB130BK	XB123BK								1225		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
キャラバン	コーチ	標準ルーフ	H13.11～H24.6	E25系	×	Ⓢ	INLDK	不要	INB147BK～		60kg	2063	2413	129kg	×	1252	1252	―	43 参8	600～2500
					×	Ⓢ	INSDK	不要	INB147BK～		60kg	2128	2478	129kg	×	1190	1195	―	80	500～2000
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
	バン	標準ルーフ	H13.5～H24.6	E25系	×	Ⓢ	INLDK	不要	INB147BK～		60kg	2066	2416	129kg	×	1252	1252	―	43 参8	600～2500
					×	Ⓢ	INSDK	不要	INB147BK～		60kg	2128	2478	129kg	×	1190	1195	―	80	500～2000
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
	標準幅	標準ルーフ	R3.10～	E26系	○	Ⓐ	XS300	TR136	XB123BK	XB123BK	60kg	2083	2433	129kg	×	1018	1020	1146	65	620/850/1470/2320
					○	Ⓐ	XS350BK	TR136	XB145BK	XB145BK	60kg	2083	2433	129kg	×	1018	1020	1450	65	620/850/1470/2320
									XB153BK	XB153BK								1525		
					○	Ⓢ	INXP	TR136	INB137BK～		60kg	2080	2430	129kg	×	1138	1140	―	67	620/850/1470/2320
		ハイルーフ	R3.10～	E26系	×	Ⓐ	XS300	TR136	XB100BK	XB100BK	60kg	2376	2726	129kg	×	828	828	956	60	810/860/1670/2470 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR136	XB123BK	XB123BK	60kg	2376	2726	129kg	×	828	828	1225	60	810/860/1670/2470 参2
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR136	INB117BK～		60kg	2373	2723	129kg	×	948	948	―	62	810/860/1670/2470 参2
					ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
スカイライン	クロスオーバー	ルーフレール付	H21.7～H28.6	J50系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1666	2016	129kg	×	800	758	892	47	500～900
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1666	2016	129kg	×	800	758	1150	47	500～900
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1661	2011	99kg	×	918	864	―	47	500～900
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1662	2012	99kg	×	912	856	―	49	500～900
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
バネット	バン	標準ルーフ	H11.6～H29.7	SK#2系	×	Ⓢ	INLDK	不要	INB137BK～		60kg	1923	2273	129kg	×	1152	1152	―	24 参8	600～2400
					INLDKはバーとルーフ最小隙間が20～25mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際は注意してください。隙間を確保したい場合はINSDKのステーを使用してください。															
					○	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	1967	2317	129kg	×	1087	1087	―	70	500～2400
		ハイルーフ	H11.6～H29.7	SK#2系	○	Ⓢ	INMDK	不要	INB137BK～		60kg	2077	2427	129kg	×	1097	1097	―	56	500～2400
ラフェスタ	（パノラミックルーフ含む）	ルーフレール付	H16.12～H24.12	B30系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1735	2085	129kg	×	892	864	998	92	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1735	2085	129kg	×	892	864	1300	92	500～1000
									XB138BK	XB138BK								1375		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1730	2080	99kg	×	1010	970	―	92	500～1000
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1730	2080	99kg	×	1010	970	―	92	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
			H23.6～H30.3	CW##WN系	○	Ⓐ	XS300	TR148	XB100BK	XB93BK	60kg	1711	2061	129kg	×	814	770	898	63	835 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR148	XB123BK	XB115BK	60kg	1711	2061	129kg	×	814	770	1150	63	835 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR148	INB117BK～		60kg	1708	2058	129kg	×	934	890	―	65	835 参2
リーフ		フラッシュレール付	R8.1～	ZE2	○	Ⓐ	XS400	TR173	XB100BK	XB93BK	75kg	1646	1996	174kg	24kg	848	774	890	52	600～900
					○	Ⓐ	XS450BK	TR173	XB123BK	XB115BK	75kg	1646	1996	174kg	24kg	848	774	1150	52	600～900
									XB130BK	XB123BK								1225		
ホンダ																				
CR－V		ダイレクトレール付	H18.10～H23.12	RE3/RE4系	×	Ⓐ	XS300	TR121	XB100BK	XB100BK	60kg	－	350	129kg	×	840	790	918	48	700
					×	Ⓐ	XS350BK	TR121	XB123BK	XB123BK	60kg	－	350	129kg	×	840	790	1225	48	700
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR121	INB117BK～		60kg	－	350	129kg	×	960	910	―	50	700
					純正取付部を使用して取り付けます。純正カバーを取り外すためにカバー内部が露出します。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		フラッシュレール付	H30.8～R4.12	RT#/RW#系	○	Ⓐ	XS300	TR175	XB100BK	XB93BK	75kg	1780	2130	174kg	24kg	798	732	860	70	680
					○	Ⓐ	XS350BK	TR175	XB123BK	XB115BK	75kg	1780	2130	174kg	24kg	798	732	1150	70	680
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR175	INB117BK～		75kg	1777	2127	174kg	24kg	918	852	―	72	680
			R8.2～	RS5/RS6	○	Ⓐ	XS300	TR175	XB100BK	XB93BK	75kg	1714	2064	174kg	24kg	833	784	912	69	740 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR175	XB123BK	XB115BK	75kg	1714	2064	174kg	24kg	833	784	1150	69	740 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR175	INB117BK～		75kg	1711	2061	174kg	24kg	953	904	―	71	740

車種					システムキャリア																
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）						
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
アコード	ワゴン	ルーフレール付	H20.12～H25.6	CW1/CW2系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1536	1886	129kg	×	861	795	929	64	500～1150
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1536	1886	129kg	×	861	795	1225	64	500～1150
									XB138BK	XB130BK								1300		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1531	1881	99kg	×	979	870	－	64	500～1150
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1531	1881	99kg	×	970	860	－	64	500～1150
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
ヴェゼル	ノーマルルーフ	フラッシュレール付	H25.12～R3.4	RU1～4系	○	Ⓐ	XS400	TR159	XB100BK	XB100BK	75kg	1691	2041	174kg	24kg	858	800	916	50	600～900
					○	Ⓐ	XS450BK	TR159	XB123BK	XB123BK	75kg	1691	2041	174kg	24kg	858	800	1225	50	600～900
									XB130BK	XB130BK								1300		
		ルーフレール付	R6.4～	RV5～6系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1668	2018	129kg	×	908	835	969	60	500～610
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1668	2018	129kg	×	908	835	1225	60	500～610
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1661	2011	99kg	×	1010	937	－	58	500～610
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
エリシオン		ルーフレール無	H16.5～H25.10	RR1～6系	×	Ⓐ	XS300	TR116（限定品）	XB115BK	XB108BK	60kg	1851	2201	129kg	×	946	906	1034	33 参8	775 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR116（限定品）	XB138BK	XB130BK	60kg	1851	2201	129kg	×	946	906	1300	33 参8	775 参2
									XB145BK	XB138BK								1375		
					×	Ⓢ	INXP	TR116（限定品）	INB127BK～		60kg	1848	2198	129kg	×	1066	1026	－	35 参8	775 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
		ルーフレール付	H16.5～H25.10	RR1～6系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1886	2236	129kg	×	937	898	1032	65	500～925
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB130BK	60kg	1886	2236	129kg	×	937	898	1300	65	500～925
									XB145BK	XB138BK								1375		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1881	2231	99kg	×	1035	984	－	65	500～925
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1881	2231	99kg	×	1035	984	－	65	500～925
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
シャトル		フラッシュレール付	H27.5～R4.11	GK8/GK9/GP7/GP8系	○	Ⓐ	XS400	TR159	XB93BK	XB85BK	60kg	1631	1981	129kg	×	746	662	778	58	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR159	XB115BK	XB115BK	60kg	1631	1981	129kg	×	746	662	1150	58	600～1100
									XB123BK	XB115BK								1150		
フィット		ルーフレール付	R2.2～	GR1～8/GS4～7系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	55kg	1664	2014	114kg	×	848	754	888	60	500～750
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	55kg	1664	2014	114kg	×	848	754	1150	60	500～750
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1659	2009	99kg	×	946	852	－	60	500～750
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
フリード／フリードスパイク／フリード＋（プラス）		フラッシュレール付	R6.6～	GT1～8系	×	Ⓐ	XS400	TR159	XB108BK	XB108BK	50kg	1832	2182	99kg	×	904	860	976	44 参8	600～1100
					×	Ⓐ	XS450BK	TR159	XB130BK	XB130BK	50kg	1832	2182	99kg	×	904	860	1300	44 参8	600～1100
									XB138BK	XB138BK								1375		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
マツダ																					
CX－30		フラッシュレール付	R1.10～	DM系	○	Ⓐ	XS400	TR187	XB108BK	XB93BK	60kg	1623	1973	129kg	×	858	770	886	54	600～850
					○	Ⓐ	XS450BK	TR187	XB130BK	XB115BK	60kg	1623	1973	129kg	×	858	770	1150	54	600～850
									XB138BK	XB123BK								1225		
CX－5		フラッシュレール無	H24.2～H29.2	KE##W系	○	Ⓐ	XS300	TR151	XB108BK	XB100BK	60kg	1783	2133	129kg	×	871	816	944	50	895 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR151	XB130BK	XB123BK	60kg	1783	2133	129kg	×	871	816	1225	50	895 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR151	INB127BK～		60kg	1780	2130	129kg	×	991	936	－	52	895 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
		フラッシュレール付	H29.4～R8.5	KF#P系	○	Ⓐ	XS400	TR185	XB108BK	XB100BK	75kg	1769	2119	174kg	24kg	860	800	916	51	600～850
					○	Ⓐ	XS450BK	TR185	XB130BK	XB123BK	75kg	1769	2119	174kg	24kg	860	800	1225	51	600～850
									XB138BK	XB130BK								1300		
			R8.5～	KMYSDP	○	Ⓐ	XS400	TR159	XB108BK	XB100BK	60kg	1775	2125	129kg	×	868	814	930	50	600～1000
					○	Ⓐ	XS450BK	TR159	XB130BK	XB123BK	60kg	1775	2125	129kg	×	868	814	1225	50	600～1000
									XB138BK	XB130BK								1300		
CX－8		フラッシュレール付	H29.12～R6.1	KG#P系	×	Ⓐ	XS400	TR184	XB100BK	XB100BK	75kg	1810	2160	174kg	24kg	832	800	916	48	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR184	XB123BK	XB123BK	75kg	1810	2160	174kg	24kg	832	800	1225	48	600～1000
									XB130BK	XB130BK								1300		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
CX－80	（パノラマルーフ含む）	フラッシュレール付	R6.10～	KL系	○	Ⓐ	XS400	TR185	XB108BK	XB108BK	75kg	1798	2148	174kg	24kg	930	900	1016	52	600～1000
					○	Ⓐ	XS450BK	TR185	XB130BK	XB130BK	75kg	1798	2148	174kg	24kg	930	900	1300	52	600～1000
									XB138BK	XB138BK								1375		
MPV		ルーフレール無	H18.2～H28.3	LY系	×	Ⓐ	XS300	TR119	XB108BK	XB100BK	60kg	1763	2113	129kg	×	910	854	982	47	770 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR119	XB130BK	XB123BK	60kg	1763	2113	129kg	×	910	854	1225	47	770 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR119	INB127BK～		60kg	1760	2110	129kg	×	1030	974	－	49	770 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
アテンザ	4ドア		H20.1～H24.11	GH##P系	×	Ⓐ	XS300	TR149	XB100BK	XB100BK	60kg	1525	1875	129kg	×	822	804	932	47	650
					×	Ⓐ	XS350BK	TR149	XB123BK	XB123BK	60kg	1525	1875	129kg	×	822	804	1225	47	650
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR149	INB117BK～		60kg	1522	1872	129kg	×	942	924	－	49	650
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
	5ドア		H20.1～H24.11	GH##S系	×	Ⓐ	XS300	TR149	XB100BK	XB100BK	60kg	1524	1874	129kg	×	812	794	922	47	650
					×	Ⓐ	XS350BK	TR149	XB123BK	XB123BK	60kg	1524	1874	129kg	×	812	794	1225	47	650
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR149	INB117BK～		60kg	1521	1871	129kg	×	932	914	－	49	650
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
	ワゴン	ルーフレール無	H20.1～H24.11	GH##W系	×	Ⓐ	XS300	TR122（限定品）	XB100BK	XB93BK	60kg	－	350	129kg	×	815	780	908	46	816 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR122（限定品）	XB123BK	XB115BK	60kg	－	350	129kg	×	815	780	1150	46	816 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INXP	TR122（限定品）	INB117BK～		60kg	－	350	129kg	×	935	900	－	48	816 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
		ルーフレール付	H20.1～H24.11	GH##W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1586	1936	129kg	×	782	762	896	68	500～890
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1586	1936	129kg	×	782	762	1150	68	500～890
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1581	1931	99kg	×	890	865	－	68	500～890
					○※	Ⓢ	INAR	IN195（限定品）	INB117BK～		50kg	－	350	99kg	×	894	860	－	72	500～890
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H24.11～R1.8	GJ##W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1567	1917	129kg	×	870	821	955	55	500～825
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1567	1917	129kg	×	870	821	1225	55	500～825
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1562	1912	99kg	×	978	920	－	55	500～825
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1564	1914	99kg	×	974	910	－	57	500～825
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																

車種					システムキャリア									アタッチメント取付参考値（mm）					
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	同時積載可能重量	ステー内取付可能幅		Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側						前側	後側/最後部			
ビアンテ			H20.7～H30.2	CC##W系	×	Ⓐ	XS300	TR123	XB115BK	XB108BK	60kg	1905	2255	129kg	×	958	916	1044	30 参8	765 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR123	XB138BK	XB130BK	60kg	1905	2255	129kg	×	958	916	1300	30 参8	765 参2
									XB145BK	XB138BK								1375		
					×	S	INXP	TR123	INB127BK～		60kg	1902	2252	129kg	×	1078	1036	—	32 参8	765 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
プレマシー		ルーフレール無	H17.2～H22.7	CR#W系	○	Ⓐ	XS300	TR148	XB100BK	XB93BK	60kg	－	350	129kg	×	814	770	898	58	835 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR148	XB123BK	XB115BK	60kg	－	350	129kg	×	814	770	1150	58	835 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	S	INXP	TR148	INB117BK～		60kg	－	350	129kg	×	934	890	—	60	835 参2
			H22.7～H30.2	CW##W系	○	Ⓐ	XS300	TR148	XB100BK	XB93BK	60kg	1711	2061	129kg	×	814	770	898	63	835 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR148	XB123BK	XB115BK	60kg	1711	2061	129kg	×	814	770	1150	63	835 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	S	INXP	TR148	INB117BK～		60kg	1708	2058	129kg	×	934	890	—	65	835 参2
ボンゴ	バン	標準ルーフ	H11.6～R2.9	SK/SL系	×	S	INLDK	不要	INB137BK～		60kg	1923	2273	129kg	×	1152	1152	—	24 参8	600～2400
					INLDKはバーとルーフ最小隙間が20～25mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際は注意してください。隙間を確保したい場合はINSDKのステーを使用してください。															
					○	S	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	1967	2317	129kg	×	1087	1087	—	70	500～2400
		ハイルーフ	H11.6～R2.9	SK/SL系	○	S	INMDK	不要	INB137BK～		60kg	2077	2427	129kg	×	1097	1097	—	56	500～2400
ボンゴブローニイ	バン		H11.7～H22.8	SK系	×	S	INMDK	不要	INB137BK～		60kg	－	350	129kg	9kg	1069	1079	—	参9	500～2000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
マツダ6	ワゴン	ルーフレール付	R1.8～R6.9	GJ##W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1567	1917	129kg	×	870	821	955	55	500～825
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1567	1917	129kg	×	870	821	1225	55	500～825
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1562	1912	99kg	×	978	920	—	55	500～825
					○※	S	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1564	1914	99kg	×	974	910	—	57	500～825
※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																				
ミツビシ																				
アウトランダー		ルーフレール付	H17.10～H24.10	CW#W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1793	2143	129kg	×	898	853	987	68	500～1060
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1793	2143	129kg	×	898	853	1300	68	500～1060
									XB138BK	XB138BK								1375		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1788	2138	99kg	×	1006	938	—	68	500～1060
					○※	S	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1788	2138	99kg	×	1006	938	—	68	500～1060
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H26.1～R3.12	GF#W/GG#W系	○	Ⓐ	XS400	TR200	XB108BK	XB100BK	60kg	1765	2115	129kg	×	878	828	944	54	600～1200
					○	Ⓐ	XS450BK	TR200	XB130BK	XB123BK	60kg	1765	2115	129kg	×	878	828	1225	54	600～1200
									XB138BK	XB130BK								1300		
			R3.12～	GN0W	○	Ⓐ	XS400	TR200	XB93BK	XB93BK	60kg	1826	2176	129kg	×	776	740	856	53	600～1060
					XS400のみ取付フックはTR174でも取り付けできます。															
					○	Ⓐ	XS450BK	TR200	XB115BK	XB115BK	60kg	1826	2176	129kg	×	776	740	1150	53	600～1060
									XB123BK	XB123BK								1225		
エクリプスクロス		フラッシュレール付	H30.3～	GK1W/GK9W/GL3W	×	Ⓐ	XS400	TR174	XB108BK	XB100BK	60kg	1753	2103	129kg	×	852	804	920	32 参8	600～900
					×	Ⓐ	XS450BK	TR174	XB130BK	XB123BK	60kg	1753	2103	129kg	×	852	804	1225	32 参8	600～900
									XB138BK	XB130BK								1300		
					長さが2．5mを超えるものは積載できません。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
デリカ	バン	エアロルーフ	H11.11～H23.10	SK#2系	×	S	INLDK	不要	INB137BK～		60kg	1908	2258	129kg	×	1152	1152	—	24 参8	600～2400
					○	S	INSDK	不要	INB137BK～		60kg	1952	2302	129kg	×	1087	1087	—	70	500～2400
					INLDKはバーとルーフ最小隙間が20～25mmと狭いので、アタッチメントを取り付ける際は注意してください。隙間を確保したい場合はINSDKのステーを使用してください。															
		ハイルーフ	H11.11～H23.10	SK#2系	○	S	INMDK	不要	INB137BK～		60kg	2062	2412	129kg	×	1097	1097	—	56	500～2400
	カーゴ		H11.11～H22.7	SK#6系	×	S	INMDK	不要	INB137BK～		60kg	－	350	129kg	9kg	1069	1079	—	参9	500～2000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
トライトン	ダブルキャブ	フラッシュレール付	R6.2～	LC2T	○	Ⓐ	XS400	TR200	XB108BK	XB108BK	60kg	1916	2266	129kg	×	892	860	976	66	600~790
					○	Ⓐ	XS450BK	TR200	XB130BK	XB130BK	60kg	1916	2266	129kg	×	892	860	1300	66	600~790
									XB138BK	XB138BK								1375		
パジェロ	ロング	ルーフレール付	H18.10～R1.8	V9#W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1968	2318	129kg	×	880	880	1014	70	500～1280
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1968	2318	129kg	×	880	880	1300	70	500～1280
									XB138BK	XB138BK								1375		
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1963	2313	99kg	×	990	990	—	70	500～1280
					○※	S	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1963	2313	99kg	×	990	990	—	70	500～1280
※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																				
スバル																				
WRX（カーボンルーフ車は取付けできません。）		キャリアブラケット付	H29.6～R4.2	VA系(MC後)	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	1555	1905	129kg	×	890	840	968	51	700
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	1555	1905	129kg	×	890	840	1225	51	700
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	S	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	1552	1902	129kg	×	1010	960	—	53	700
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	（サンルーフ含む）	キャリアブラケット付	R4.2～	VBH	×	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	1545	1895	129kg	×	885	849	977	47	815 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	1545	1895	129kg	×	885	849	1225	47	815 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	S	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	1542	1892	129kg	×	1005	969	—	49	815 参2
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
XV		ルーフレール付	H29.5～R5.3	GT系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1707	2057	129kg	×	876	830	964	68	500～950
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1707	2057	129kg	×	876	830	1225	68	500～950
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1702	2052	99kg	×	980	942	—	68	500～950
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H30.10～R5.3	GT系	○	Ⓐ	XS400	TR139	XB100BK	XB100BK	75kg	1637	1987	174kg	24kg	832	794	910	53	600～900
					○	Ⓐ	XS450BK	TR139	XB123BK	XB123BK	75kg	1637	1987	174kg	24kg	832	794	1225	53	600～900
									XB130BK	XB130BK								1300		

車種					システムキャリア																
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
インプレッサ（WRX STI[カーボンルーフ車除く]も同適合ですが、年式がずれているため、型式にてご確認ください。）	4ドア（アネシス）		H20.10～H26.8	GE/GV系	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB100BK	XB93BK	60kg	1564	1914	129kg	×	832	770	898	51	745 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB123BK	XB115BK	60kg	1564	1914	129kg	×	832	770	1150	51	745 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INXP	TR145	INB117BK～		60kg	1561	1911	129kg	×	952	890	－	53	745
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
	5ドアハッチバック		H19.6～H26.8	GH/GR系	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB100BK	XB93BK	60kg	1564	1914	129kg	×	832	770	898	53	745 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB123BK	XB115BK	60kg	1564	1914	129kg	×	832	770	1150	53	745 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓢ	INXP	TR145	INB117BK～		60kg	1561	1911	129kg	×	952	890	－	55	745
			R5.4～	GU系	×	Ⓐ	XS300	TR201	XB108BK	XB100BK	60kg	1595	1945	129kg	×	888	834	962	47	720 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR201	XB130BK	XB123BK	60kg	1595	1945	129kg	×	888	834	1225	47	720 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR201	INB127BK～		60kg	1592	1942	129kg	×	1008	954	－	49	720
					INXPのみ取付フックはTR145でも取り付けできます。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
	5ドア（スポーツ）	ルーフレール付	H26.11～H28.10	GP系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1587	1937	129kg	×	852	793	927	70	500～850
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1587	1937	129kg	×	852	793	1225	70	500～850
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1582	1932	99kg	×	960	888	－	70	500～850
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
	XV	ルーフレール付	H22.6～H23.12	GH系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1605	1955	129kg	×	812	737	871	68	500～840
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1605	1955	129kg	×	812	737	1150	68	500～840
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1600	1950	99kg	×	910	820	－	68	500～840
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H24.10～H29.5	GP系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1672	2022	129kg	×	852	793	927	70	500～850
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1672	2022	129kg	×	852	793	1225	70	500～850
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1667	2017	99kg	×	960	888	－	70	500～850
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
クロストレック		ルーフレール無	R5.1～	GUD/GUE/GUF	×	Ⓐ	XS300	TR201	XB108BK	XB100BK	60kg	1655	2005	129kg	×	888	834	962	47	720 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR201	XB130BK	XB123BK	60kg	1655	2005	129kg	×	888	834	1225	47	720 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR201	INB127BK～		60kg	1652	2002	129kg	×	1008	954	－	49	720
					INXPのみ取付フックはTR145でも取り付けできます。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
		ルーフレール付	R5.1～	GUD/GUE/GUF	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1683	2033	129kg	×	871	812	946	67	500～920
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1683	2033	129kg	×	871	812	1225	67	500～920
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1670	2020	99kg	×	971	912	－	59	500～920
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
トレイルシーカー		ルーフレール付	R8.4～	XEAM12X/XEAM17X	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1785	2135	129kg	×	902	812	946	75	500～1300
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1785	2135	129kg	×	902	812	1225	75	500～1300
									XB138BK	XB130BK								1300		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1779	2129	99kg	×	1004	914	－	74	500～1300
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
フォレスター		ルーフレール無（キャリアブラケット付）	H19.12～H24.11	SH系	×	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	－	350	129kg	×	875	840	968	48	705
					×	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	－	350	129kg	×	875	840	1225	48	705
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	－	350	129kg	×	995	960	－	50	705
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			H24.11～H30.7	SJ系	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB100BK	XB100BK	60kg	1786	2136	129kg	×	858	816	944	62	790 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB123BK	XB123BK	60kg	1786	2136	129kg	×	858	816	1225	62	790 参2
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○	Ⓢ	INXP	TR145	INB117BK～		60kg	1783	2133	129kg	×	978	936	－	64	790 参2
			R 3.9～R7.5	SK系(MC後)	○	Ⓐ	XS300	TR212	XB108BK	XB100BK	60kg	1806	2156	129kg	×	872	820	948	58	800 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR212	XB130BK	XB123BK	60kg	1806	2156	129kg	×	872	820	1225	58	800 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○	Ⓢ	INXP	TR212	INB127BK～		60kg	1803	2153	129kg	×	992	940	－	60	800 参2
		ルーフレール付	H19.12～H24.11	SH系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1765	2115	129kg	×	842	793	927	75	500～990
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1765	2115	129kg	×	842	793	1225	75	500～990
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1760	2110	99kg	×	950	880	－	75	500～990
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H24.11～H30.7	SJ系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1809	2159	129kg	×	836	801	935	78	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1809	2159	129kg	×	836	801	1225	78	500～1000
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1804	2154	99kg	×	944	894	－	78	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H30.7～R7.5	SK系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1853	2203	129kg	×	860	784	918	81	500～1150
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1853	2203	129kg	×	860	784	1225	81	500～1150
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1848	2198	99kg	×	970	890	－	81	500～1150
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
		ルーフレール付（ラダータイプ）	R7.5～	SL系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1845	2195	129kg	×	842	780	914	80	500～1060
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1845	2195	129kg	×	842	780	1150	80	500～1060
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○	Ⓐ	XL504	不要	不要		60kg	1845	2195	129kg	×	842	780	－	80	1200 参2
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1835	2185	99kg	×	940	878	－	75	500～1060
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
		ルーフレール付（ロープロファイルタイプ）	R7.5～	SL系	○	Ⓐ	XS400	TR139	XB100BK	XB93BK	75kg	1823	2173	174kg	24kg	794	752	868	62	600～1150
					○	Ⓐ	XS450BK	TR139	XB123BK	XB115BK	75kg	1823	2173	174kg	24kg	794	752	1150	62	600～1150
									XB130BK	XB123BK								1225		
プレオ	ワゴン／バン	ルーフレール付	H10.10～H12.10	RA系	○※	Ⓢ	INFR	不要	INB107BK～		50kg	1696	2046	99kg	×	821	798	－	83	500～800
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB107BK～		50kg	1696	2046	99kg	×	821	798	－	83	500～800
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
レヴォーグ			H26.6～R2.11	VM系	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	1556	1906	129kg	×	896	840	968	59	720 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	1556	1906	129kg	×	896	840	1225	59	720 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○	Ⓢ	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	1553	1903	129kg	×	1016	960	—	61	720
					取付フックはTR147（限定品）でも取り付けできます。															
	（サンルーフ含む）		R2.11～	VN系	○	Ⓐ	XS300	TR188	XB108BK	XB100BK	60kg	1561	1911	129kg	×	884	828	956	51	725 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR188	XB130BK	XB123BK	60kg	1561	1911	129kg	×	884	828	1225	51	725 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR188	INB127BK～		60kg	1558	1908	129kg	×	1004	948	—	53	725
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	レイバック（サンルーフ含む）		R5.11～	VN5	×	Ⓐ	XS300	TR205	XB108BK	XB100BK	60kg	1650	2000	129kg	×	888	836	964	47	720 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR205	XB130BK	XB123BK	60kg	1650	2000	129kg	×	888	836	1225	47	720 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR205	INB127BK～		60kg	1647	1997	129kg	×	1008	956	—	49	720
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
レガシィ	ツーリングワゴン		H21.5～H26.10	BR系	×	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	1609	1959	129kg	×	870	860	988	38 参8	750 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	1609	1959	129kg	×	870	860	1225	38 参8	750 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	1606	1956	129kg	×	990	980	—	40 参8	750
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	アウトバック	ダイレクトレール無	H21.5～H26.10	BR系	×	Ⓐ	XS300	TR145	XB108BK	XB100BK	60kg	1679	2029	129kg	×	870	860	988	38 参8	750 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB130BK	XB123BK	60kg	1679	2029	129kg	×	870	860	1225	38 参8	750 参2
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR145	INB127BK～		60kg	1676	2026	129kg	×	990	980	—	40 参8	750
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		ダイレクトレール付	H26.10～R3.12	BS系	×	Ⓢ	INTR	TR160	INB117BK～		50kg	1661	2011	99kg	×	930	914	—	32 参8	500～1050
					取付フックはTR104＋ISP1029(4枚1組)でも取り付けできます。詳しくはサービスセンターにお問い合わせください。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	アウトバック（Xブレイク）	ルーフレール付（ラダータイプ）	R3.12～R7.8	BT5	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1798	2148	129kg	×	868	834	968	86	500～1090
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1798	2148	129kg	×	868	834	1225	86	500～1090
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1789	2139	99kg	×	974	940	—	82	500～1090
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
スズキ																				
イグニス		ルーフレール付	H28.11～R6.4	FF21S	○	Ⓐ	XS100	不要	XB93BK	XB85BK	60kg	1683	2033	129kg	×	774	668	802	50	500～950
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1683	2033	129kg	×	774	668	1150	50	500～950
									XB123BK	XB115BK								1150		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1678	2028	99kg	×	876	766	—	50	500～950
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
ジムニー			H30.7～	JB64W	×	Ⓐ	XD201	不要	不要		50kg	1794	2144	99kg	×	1140	1140	1375	28 参8	600～1400
					ステー（4個）とバー（2本）が全て入ったセットです。バーの長さは前後共に1375mmです。															
					×	Ⓐ	XL501	不要	不要		50kg	1794	2144	99kg	×	1140	1140	1300	28 参8	720
					車種専用のルーフラックです。ステーは4個、フロアパネルは4枚です															
					×	Ⓢ	INLDK	不要	INB137BK		50kg	1807	2157	99kg	×	1158	1142	—	46	600～1400
					○※	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK		50kg	1852	2202	99kg	×	1106	1096	—	95	600～1400
					ルーフモール装着車にも取り付け可能ですが、ルーフモールにステーの取付痕が残ります。 ルーフモール装着車には取り付け出来ません。※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ジムニーシエラ			H30.7～	JB74W	×	Ⓐ	XD201	不要	不要		50kg	1799	2149	99kg	×	1140	1140	1375	28 参8	600～1400
					ステー（4個）とバー（2本）が全て入ったセットです。バーの長さは前後共に1375mmです。															
					×	Ⓐ	XL501	不要	不要		50kg	1799	2149	99kg	×	1140	1140	1300	28 参8	720
					車種専用のルーフラックです。ステーは4個、フロアパネルは4枚です															
					×	Ⓢ	INLDK	不要	INB137BK～		50kg	1812	2162	99kg	×	1158	1142	—	46	600～1400
					○※	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK～		50kg	1857	2207	99kg	×	1106	1096	—	95	600～1400
					ルーフモール装着車にも取り付け可能ですが、ルーフモールにステーの取付痕が残ります。 ルーフモール装着車には取り付け出来ません。※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ジムニーノマド			R7.4～	JC74W	×	Ⓐ	XD201	不要	不要		50kg	1793	2143	99kg	×	1154	1140	1375	21 参8	600～1700
					付属の取扱説明書に「ジムニーノマドの取付可能幅」の記載がない場合は、こちらをご覧ください。															
					×	Ⓐ	XL501	不要	不要		50kg	1793	2143	99kg	×	1154	1140	1300	21 参8	720
					車種専用のルーフラックです。ステーは4個、フロアパネルは4枚です															
					×	Ⓢ	INLDK	不要	INB137BK～		50kg	1805	2155	99kg	×	1160	1146	—	41 参8	600～1700
					○※	Ⓢ	INSDK	不要	INB137BK～		50kg	1846	2196	99kg	×	1096	1082	—	82	600～1700
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
スペーシア／スペーシアギア		ルーフレール付	H29.12～R5.11	MK53S	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1892	2242	129kg	×	958	948	1082	58	500～1350
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB138BK	60kg	1892	2242	129kg	×	958	948	1375	58	500～1350
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK		50kg	1887	2237	99kg	×	1058	1048	—	58	500～1350
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
スペーシア ベース		ルーフレール付	R4.8～	MK33V	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1896	2246	129kg	×	958	948	1082	58	500～1350
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB138BK	60kg	1896	2246	129kg	×	958	948	1375	58	500～1350
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK		50kg	1891	2241	99kg	×	1058	1048	—	58	500～1350
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ダイハツ																				
テリオスキッド		ルーフレール付	H10.10～H17.10	J111G/J131G	×	Ⓢ	INTR	TR101	INB107BK～		50kg	－	350	99kg	×	820	805	—	48	500～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
BMW																				
BMW 1シリーズ	5ドア		H16.10～H23.10	UD/UE/UF系	×	Ⓐ	XS300	TR146	XB100BK	XB100BK	60kg	－	350	129kg	×	815	788	916	46	738 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB123BK	XB123BK	60kg	－	350	129kg	×	815	788	1225	46	738 参2
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INXP	TR146	INB117BK～		60kg	－	350	129kg	×	935	908	—	48	738
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			H23.10～R1.11	1A/1R/1S/JC系	×	Ⓐ	XS300	TR145	XB100BK	XB93BK	60kg	1521	1871	129kg	×	808	770	898	48	730 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB123BK	XB115BK	60kg	1521	1871	129kg	×	808	770	1150	48	730 参2
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INXP	TR145	INB117BK～		60kg	1518	1868	129kg	×	928	890	—	50	730
					取付フックはTR147（限定品）でも取り付けできます。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
BMW 2シリーズ	グランツアラー	フラッシュレール付	H27.6～R5.1	2D/2E/6V/6W系	×	Ⓐ	XS400	TR140	XB100BK	XB100BK	75kg	1725	2075	174kg	24kg	800	780	896	48	600～1400
					×	Ⓐ	XS450BK	TR140	XB123BK	XB123BK	75kg	1725	2075	174kg	24kg	800	780	1225	48	600～1400
									XB130BK	XB130BK								1300		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
BMW 3シリーズ	セダン		H17.4～H24.5	VA/VB/VD/VF/PG/PH/PM系	○	Ⓐ	XS300	TR146	XB100BK	XB100BK	60kg	1483	1833	129kg	×	840	846	968	55	730 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1483	1833	129kg	×	840	846	1225 1300	55	730 参2
					○	Ⓢ	INXP	TR146	INB117BK～		60kg	1480	1830	129kg	×	960	966	－	57	730
			H24.2～H31.3	3A/3B/3D/3F/8A/8B/8C/8E系	○	Ⓐ	XS300	TR145	XB100BK	XB100BK	60kg	1523	1873	129kg	×	844	838	966	53	745 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR145	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1523	1873	129kg	×	844	838	1225 1300	53	745 参2
					○	Ⓢ	INXP	TR145	INB117BK～		60kg	1520	1870	129kg	×	964	958	－	55	745
					取付フックはTR147（限定品）でも取り付けできます。															
	ツーリング	ルーフレール付	H17.11～H24.9	VR/VS/US/UT/UV系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1539	1889	129kg	×	824	818	952	57	500～1100
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1539	1889	129kg	×	824	818	1225 1300	57	500～1100
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1534	1884	99kg	×	934	924	－	57	500～1100
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1534	1884	99kg	×	934	924	－	57	500～1100
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H24.9～R1.11	3A/3B/3D/8A/8B/8C/8E系	×	Ⓐ	XS400	TR140	XB100BK	XB100BK	75kg	1542	1892	174kg	24kg	810	800	916	44 参8	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR140	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1542	1892	174kg	24kg	810	800	1225 1300	44 参8	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			R1.11～	6K/6L/6N系	○	Ⓐ	XS400	TR199	XB100BK	XB100BK	60kg	1550	1900	129kg	×	808	790	906	50	600～1250
					○	Ⓐ	XS450BK	TR199	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1550	1900	129kg	×	808	790	1225 1300	50	600～1250
	グランツーリスモ		H25.6～R2.12	3X/8T/8X系	○	Ⓐ	XS300	TR146	XB108BK	XB100BK	60kg	1591	1941	129kg	×	866	814	942	51	740 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1591	1941	129kg	×	866	814	1225 1300	51	740 参2
					×	Ⓢ	INXP	TR146	INB127BK～		60kg	1588	1938	129kg	×	986	934	－	53	740
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
BMW 4シリーズ	クーペ		H25.9～R2.11	3N/3R/4N/4P系	○	Ⓐ	XS300	TR146	XB100BK	XB100BK	60kg	1461	1811	129kg	×	834	842	962	57	710
					○	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1461	1811	129kg	×	834	842	1225 1300	57	710
					○	Ⓢ	INXP	TR146	INB117BK～		60kg	1458	1808	129kg	×	954	962	－	59	710
	グランクーペ		H26.6～R3.9	4A/4B/4D/4E系	○	Ⓐ	XS300	TR146	XB100BK	XB100BK	60kg	1474	1824	129kg	×	834	814	942	55	720 参2
					○	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1474	1824	129kg	×	834	814	1225 1300	55	720 参2
					○	Ⓢ	INXP	TR146	INB117BK～		60kg	1471	1821	129kg	×	954	934	－	57	720
BMW 5シリーズ	ツーリング	フラッシュレール付	H22.11～H29.6	MT/MU/MX/XL/HR系	×	Ⓐ	XS400	TR157	XB100BK	XB100BK	75kg	1567	1917	174kg	24kg	846	810	926	48	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR157	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1567	1917	174kg	24kg	846	810	1225 1300	48	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			H29.6～R6.2	JA/JB/JC/JL/JM/JP/JT系	×	Ⓐ	XS400	TR157	XB100BK	XB100BK	75kg	1577	1927	174kg	24kg	842	810	926	49	600～950
					×	Ⓐ	XS450BK	TR157	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1577	1927	174kg	24kg	842	810	1225 1300	49	600～950
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	グランツーリスモ		H21.11～H29.3	SN/SP/SZ系	×	Ⓐ	XS300	TR146	XB123BK	XB115BK	60kg	1632	1982	129kg	×	1016	954	1082	38 参8	720 参2
					×	Ⓐ	XS350BK	TR146	XB145BK XB153BK	XB138BK XB145BK	60kg	1632	1982	129kg	×	1016	954	1375 1450	38 参8	720 参2
					×	Ⓢ	INXP	TR146	INB137BK～		60kg	1629	1979	129kg	×	1136	1074	－	40 参8	720
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
BMW X1		フラッシュレール付	H27.10～R5.2	HS/HT/JG/AA/AB/AD系	○	Ⓐ	XS400	TR141	XB108BK	XB100BK	60kg	1690	2040	129kg	×	868	836	952	50	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR141	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1690	2040	129kg	×	868	836	1225 1300	50	600～1100
BMW X3		ルーフレール付	H16.7～H23.3	PA/PC系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	－	350	129kg	×	899	868	1002	56	500～930
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	－	350	129kg	×	899	868	1300 1375	56	500～930
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1763	2113	99kg	×	1009	952	－	56	500～930
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1763	2113	99kg	×	1009	952	－	56	500～930
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H23.3～H29.12	WX/WY系	×	Ⓐ	XS400	TR141	XB108BK	XB100BK	75kg	1753	2103	174kg	24kg	860	848	964	48	600～1100
					×	Ⓐ	XS450BK	TR141	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1753	2103	174kg	24kg	860	848	1225 1300	48	600～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	（パノラマルーフ含む）	フラッシュレール付	H29.12～R6.12	TR/TS/TX/TY/UZ系	○	Ⓐ	XS400	TR140	XB108BK	XB108BK	75kg	1755	2105	174kg	24kg	894	868	984	50	600～1150
					○	Ⓐ	XS450BK	TR140	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	1755	2105	174kg	24kg	894	868	1300 1375	50	600～1150
BMW X5		ルーフレール付	H19.6～H26.4	FE/GY/ZV/ZW系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1867	2217	129kg	×	920	877	1011	69	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	1867	2217	129kg	×	920	877	1300 1375	69	500～1000
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1862	2212	99kg	×	1038	976	－	69	500～1000
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1862	2212	99kg	×	1038	976	－	69	500～1000
					Mｰ Sportパッケージ車は取り付けできません。※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H25.11～H31.2	KR/KS/KT系	○	Ⓐ	XS400	TR140	XB108BK	XB108BK	75kg	1846	2196	174kg	24kg	922	896	1012	56	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR140	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	1846	2196	174kg	24kg	922	896	1300 1375	56	600～1100
			H31.2～	CV/JU/TA/12E/32E/42E系	○	Ⓐ	XS400	TR140	XB108BK	XB108BK	75kg	1863	2213	174kg	24kg	924	882	998	65	600～1250
					○	Ⓐ	XS450BK	TR140	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	1863	2213	174kg	24kg	924	882	1300 1375	65	600～1250
BMW X7		ルーフレール付	R1.8～	CW/CX/TB/22EN/32EM系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1933	2283	129kg	×	966	912	1046	60	500～1450
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	60kg	1933	2283	129kg	×	966	912	1300 1375	60	500～1450
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1928	2278	99kg	×	1070	1016	－	60	500～1450
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB137BK～		50kg	1928	2278	99kg	×	1070	1016	－	60	500～1450
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															

車種					システムキャリア										アタッチメント取付参考値（mm）					
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	同時積載可能重量	ステー内取付可能幅		Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側						前側	後側/最後部			
MINI（BMW）																				
MINI クロスオーバー		フラッシュレール付	H23.1～H29.4	ZA/ZB/ZC/XD系	×	Ⓐ	XS400	TR142	XB93BK	XB93BK	75kg	1633	1983	174kg	24kg	748	734	850	45	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR142	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	75kg	1633	1983	174kg	24kg	748	734	1150 1225	45	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		ルーフレール付	H29.2～R5.10	BR/BS/BT/YS/YT/YU/YZ系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1698	2048	129kg	×	814	796	930	75	500～740
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1698	2048	129kg	×	814	796	1225 1300	75	500～740
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1693	2043	99kg	×	912	906	—	75	500～740
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
アウディ																				
アウディ A4 （S4／RS4も同適合です。型式にてご確認ください。）	アバント	フラッシュレール付	H20.8～H28.4	8K系	○	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB100BK	75kg	1543	1893	174kg	24kg	840	802	918	50	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1543	1893	174kg	24kg	840	802	1225 1300	50	600～1100
			H28.4～R7.2	8W系	×	Ⓐ	XS400	TR170	XB100BK	XB100BK	75kg	1531	1881	174kg	24kg	844	792	908	47	600～1100
					×	Ⓐ	XS450BK	TR170	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1531	1881	174kg	24kg	844	792	1225 1300	47	600～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	オールロード	ルーフレール付	H22.11～H28.9	8K系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	－	350	129kg	×	872	830	964	56	500～830
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	－	350	129kg	×	872	830	1225 1300	56	500～830
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1574	1924	99kg	×	980	930	—	56	500～830
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
			H28.9～R7.2	8W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1573	1923	129kg	×	862	806	940	53	500～900
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1573	1923	129kg	×	862	806	1225 1300	53	500～900
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1568	1918	99kg	×	984	928	—	53	500～900
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
アウディ A6 （S6／RS6も同適合です。型式にてご確認ください。）	アバント	フラッシュレール付	H24.2～H31.3	4G系	○	Ⓐ	XS400	TR138	XB108BK	XB100BK	75kg	1543	1893	174kg	24kg	880	844	960	50	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1543	1893	174kg	24kg	880	844	1225 1300	50	600～1100
			H31.3～	F2系	×	Ⓐ	XS400	TR162	XB108BK	XB100BK	50kg	1505	1855	99kg	×	884	850	966	44 参8	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR162	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	50kg	1505	1855	99kg	×	884	850	1225 1300	44 参8	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
アウディ Q3 （RSQ3も同適合です。型式にてご確認ください。）		フラッシュレール付	H24.5～R2.8	8U系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB108BK	XB100BK	75kg	1681	2031	174kg	24kg	866	814	930	45	600～850
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1681	2031	174kg	24kg	866	814	1225 1300	45	600～850
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
アウディ Q4	（パノラマルーフ含む）	フラッシュレール付	R4.10～	FZ系	○	Ⓐ	XS400	TR170	XB108BK	XB100BK	75kg	1713	2063	174kg	24kg	872	826	942	55	600～1020
					○	Ⓐ	XS450BK	TR170	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1713	2063	174kg	24kg	872	826	1225 1300	55	600～1020
アウディ Q5 （SQ5も同適合です。型式にてご確認ください。）		フラッシュレール付	H21.6～H29.10	8R系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB108BK	XB108BK	75kg	1736	2086	174kg	24kg	912	884	1000	48	600～1000
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	75kg	1736	2086	174kg	24kg	912	884	1300 1375	48	600～1000
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			H29.10～R7.7	FY系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB108BK	XB100BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	892	834	950	45	600～1050
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	892	834	1225 1300	45	600～1050
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
アウディ Q7 （SQ7も同適合です。型式にてご確認ください。）		フラッシュレール付	H18.10～H25.9	4L系	○	Ⓐ	XS400	TR139	XB100BK	XB100BK	75kg	1828	2178	174kg	24kg	852	846	962	57	600～1300
					○	Ⓐ	XS450BK	TR139	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1828	2178	174kg	24kg	852	846	1225 1300	57	600～1300
					INSUTはフラッシュレールを使わずに取り付けるタイプです。															
キャデラック																				
SRX		ルーフレール付	H16.1～H22.12	T265系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1808	2158	129kg	×	810	765	899	68	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	60kg	1808	2158	129kg	×	810	765	1150 1225	68	500～1000
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1803	2153	99kg	×	908	844	—	68	500～1000
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1803	2153	99kg	×	908	844	—	68	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
			H22.12～H29.10	T166系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1798	2148	129kg	×	846	838	972	61	500～940
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1798	2148	129kg	×	846	838	1225 1300	61	500～940
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1793	2143	99kg	×	974	963	—	61	500～940
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1791	2141	99kg	×	966	952	—	68	500～770
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
クライスラー																				
グランドボイジャー		ルーフレール付	H20.5～H23.2	RT38	×	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1818	2168	99kg	×	1070	1070	—	29 参8	500～1430
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
サーブ																				
サーブ9−3	9－3X	ルーフレール付	H22.9～H26.12	FB207	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1678	2028	129kg	×	796	734	868	72	500～1010
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	60kg	1678	2028	129kg	×	796	734	1150 1225	72	500～1010
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1673	2023	99kg	×	926	836	—	72	500～1010
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
サーブ9−5	エステート	ルーフレール付	H11.3～H22.9	EB系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1600	1950	129kg	×	862	836	970	65	500～1200
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1600	1950	129kg	×	862	836	1225 1300	65	500～1200
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1595	1945	99kg	×	980	936	—	65	500～1200
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1595	1945	99kg	×	980	936	—	65	500～1200
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ジープ（クライスラー）																				
アベンジャー		ルーフレール付	R6.9～	FH1JE系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1693	2043	129kg	×	852	824	958	70	500～875
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1693	2043	129kg	×	852	824	1225 1300	70	500～875
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1689	2039	99kg	×	950	922	—	71	500～875
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー 前側	バー 後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
グランドチェロキー		ルーフレール付	H17.7～H23.3	WH系	○※	S	INTR	TR117（限定品）	INB127BK～		50kg	1833	2183	99kg	×	1026	1000	―	57	500～800
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		ダイレクトレール付	H23.3～R4.2	WK系	×	S	INTR	TR132	INB127BK～		50kg	1831	2181	99kg	×	1034	994	―	38 参8	500～770
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
	5人乗り（サンルーフ含む）	フラッシュレール付	R4.10～	WL系	○	A	XS300	TR175	XB93BK	XB93BK	60kg	1916	2266	129kg	×	778	744	872	68	630/900
					○	A	XS350BK	TR175	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	60kg	1916	2266	129kg	×	778	744	1150 1225	68	630/900
					○	S	INXP	TR175	INB117BK～		60kg	1913	2263	129kg	×	898	864	―	70	630/900
	6／7人乗り（サンルーフ含む）	フラッシュレール付	R4.2～	WL系	○	A	XS300	TR175	XB93BK	XB93BK	60kg	1921	2271	129kg	×	778	744	872	68	695/1010
					○	A	XS350BK	TR175	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	60kg	1921	2271	129kg	×	778	744	1150 1225	68	695/1010
					○	S	INXP	TR175	INB117BK～		60kg	1918	2268	129kg	×	898	864	―	70	695/1010
コマンダー		フラッシュレール付	R4.10～	H620	○	A	XS300	TR176	XB93BK	XB93BK	60kg	1841	2191	129kg	×	760	726	854	72	755/1190 参2
					○	A	XS350BK	TR176	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	60kg	1841	2191	129kg	×	760	726	1150 1225	72	755/1190 参2
					○	S	INXP	TR176	INB107BK～		60kg	1838	2188	129kg	×	880	846	―	74	755/1190
コンパス		フラッシュレール付	H29.12～	M624	○	A	XS300	TR176	XB93BK	XB93BK	70kg	1750	2100	159kg	9kg	780	736	864	71	700/900
					○	A	XS350BK	TR176	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	70kg	1750	2100	159kg	9kg	780	736	1150 1225	71	700/900
					○	S	INXP	TR176	INB117BK～		70kg	1747	2097	159kg	9kg	900	856	―	73	700/900
チェロキー		ルーフレール付	H26.5～	KL系	適合しません。															
パトリオット		ルーフレール付	H19.8～H25.5	MK74系	○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1753	2103	99kg	×	945	910	―	55	500～850
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ラングラー	5ドア	ハードトップ	H19.3～H30.11	JK##L系	○	S	INLDK	不要	INB165BK		70kg	1945	2295	159kg	9kg	1292	1308	―	77	600
					○	S	INSDK	不要	INB147BK～		70kg	1993	2343	159kg	9kg	1246	1262	―	125	500～600
					フロントドア部には取り付けないでください。 長さが2．5mを超えるものは積載できません。															
			H30.11～	JL##L系	×	S	INLDK	不要	INB165BK		50kg	1924	2274	99kg	×	1314	1284	―	50	600～1300
					○※	S	INSDK	不要	INB147BK～		50kg	1977	2327	99kg	×	1224	1224	―	98	600～1300
					フロントドア部には取り付けないでください。※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
レネゲード（4xe含む）		ルーフレール付	H27.9～	BU/BV系	○	A	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1806	2156	129kg	×	948	926	1060	74	500～780
					○	A	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB138BK XB145BK	60kg	1806	2156	129kg	×	948	926	1375 1450	74	500～780
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1791	2141	99kg	×	1038	1016	―	65	500～780
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
シトロエン																				
シトロエンC3 エアクロス		ルーフレール付	R1.7～R7.11	A8系	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1733	2083	129kg	×	840	798	932	75	500～680
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1733	2083	129kg	×	840	798	1225 1300	75	500～680
					○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1728	2078	99kg	×	928	886	―	75	500～680
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
シトロエンC4カクタス		ルーフレール付	H28.10～H29.12	E3系	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	75kg	1636	1986	174kg	24kg	806	774	908	71	500～710
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	75kg	1636	1986	174kg	24kg	806	774	1150 1225	71	500～710
シトロエンC5	ツアラー（ワゴン）	ルーフレール付	H20.10～H27.12	X7系	×	A	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1566	1916	129kg	×	836	800	934	41 参8	500～1130
					×	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1566	1916	129kg	×	836	800	1225 1300	41 参8	500～1130
					×	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1561	1911	99kg	×	944	886	―	41 参8	500～1130
					×	S	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1561	1911	99kg	×	926	872	―	41 参8	500～1130
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
シトロエンC5 エアクロス		ルーフレール付	R1.5～	C84系	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1808	2158	129kg	×	854	820	954	65	500～700
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1808	2158	129kg	×	854	820	1225 1300	65	500～700
					○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1803	2153	99kg	×	948	914	―	65	500～700
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ベルランゴ	5人乗り	ルーフレール付	R2.1～	K9系	○	A	XS100	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1953	2303	129kg	×	1020	976	1110	65	500～1235
					○	A	XS150BK	不要	XB145BK XB153BK	XB138BK XB145BK	60kg	1953	2303	129kg	×	1020	976	1375 1450	65	500～1235
	7人乗り	ルーフレール付	R5.1～	K9系	○	A	XS100	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1978	2328	129kg	×	1020	982	1116	65	500～1300
					○	A	XS150BK	不要	XB145BK XB153BK	XB138BK XB145BK	60kg	1978	2328	129kg	×	1020	982	1375 1450	65	500～1300
シボレー																				
キャプティバ		ルーフレール付	H23.7～H30.12	―	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1892	2242	129kg	×	798	764	898	55	500～910
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	60kg	1892	2242	129kg	×	798	764	1150 1225	55	500～910
					○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1887	2237	99kg	×	926	882	―	55	500～910
					○※	S	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1885	2235	99kg	×	910	888	―	55	500～884
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
トレイルブレイザー	EXT	ルーフレール付	H14.11～H22.5	T370系	×	S	INTR	TR129（限定品）	INB127BK～		50kg	2031	2381	99kg	×	992	988	―	49	500～1400
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
ジャガー																				
Fペイス		フラッシュレール付	H28.7～	DC##A/DC##B/DC##C系	○	A	XS400	TR185	XB115BK	XB108BK	75kg	1745	2095	174kg	24kg	930	884	1000	50	600～1200
					○	A	XS450BK	TR185	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	75kg	1745	2095	174kg	24kg	930	884	1300 1375	50	600～1200
ダッジ																				
JC		ルーフレール付	H21.1～H23.3	JC27系	○※	S	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1811	2161	99kg	×	988	940	―	55	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ヒョンデ（ヒュンダイ）																				
i30	CW（ワゴン）	ルーフレール付	H21.6～H22.6	FDW系	○	A	XS100	不要	XB93BK	XB93BK	60kg	1674	2024	129kg	×	734	737	868	69	500～880
					○	A	XS150BK	不要	XB115BK XB123BK	XB115BK XB123BK	60kg	1674	2024	129kg	×	734	737	1150 1225	69	500～880
					○※	S	INFR	不要	INB107BK～		50kg	1669	2019	99kg	×	844	848	―	69	500～880
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
JM		ルーフレール付	H16.9～H22.6	JM系	○	A	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1794	2144	129kg	×	787	763	897	81	500～620
					○	A	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	60kg	1794	2144	129kg	×	787	763	1150 1225	81	500～620
					○※	S	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1789	2139	99kg	×	885	864	―	81	500～620
					○※	S	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1789	2139	99kg	×	885	864	―	81	500～620
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															

車種					システムキャリア																
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
インスター		ルーフレール付	R7.4～	B15系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB93BK	XB85BK	60kg	1703	2053	129kg	×	720	674	808	53	500～830
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1703	2053	129kg	×	720	674	1150	53	500～830
									XB123BK	XB115BK								1150		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB107BK～		50kg	1700	2050	99kg	×	814	768	－	55	500～830
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
フォード																					
エクスプローラー	5ドア	ルーフレール付	H13.10～H23.9	U74系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1955	2305	129kg	×	780	781	914	92	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1955	2305	129kg	×	780	781	1225	92	500～1000
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1950	2300	99kg	×	888	889	－	92	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
エスケープ		ベースレール付	H12.12～H20.2	EP#WF/LFA##系	○	Ⓐ	XS100	IN190（限定品）+IN194（限定品）	XB93BK	XB93BK	60kg	1807	2157	129kg	×	772	769	903	66	500～1000
					○	Ⓐ	XS150BK	IN190（限定品）+IN194（限定品）	XB115BK	XB115BK	60kg	1807	2157	129kg	×	772	769	1150	66	500～1000
									XB123BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	IN190（限定品）+IN194（限定品）	INB117BK～		50kg	1802	2152	99kg	×	880	875	－	66	500～1000
					○※	Ⓢ	INAR	IN190（限定品）+IN194（限定品）	INB117BK～		50kg	1802	2152	99kg	×	880	875	－	66	500～1000
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
クーガ		ルーフレール付	H22.10～H25.9	WF0HYDP	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1818	2168	129kg	×	868	823	957	74	500～900
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1818	2168	129kg	×	868	823	1225	74	500～900
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1813	2163	99kg	×	986	928	－	74	500～900
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1812	2162	99kg	×	974	918	－	73	500～900
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H25.9～H28.12	WF0JTM/WF0TPM/WF0M9M	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1787	2137	129kg	×	906	853	987	50	500～1100
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1787	2137	129kg	×	906	853	1300	50	500～1100
									XB138BK	XB138BK								1375		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1782	2132	99kg	×	1032	950	－	50	500～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
フォルクスワーゲン																					
ID．4	（パノラマルーフ含む）	フラッシュレール付	R4.11～	E2系	○	Ⓐ	XS400	TR170	XB108BK	XB100BK	75kg	1720	2070	174kg	24kg	864	820	936	52	600～1050
					○	Ⓐ	XS450BK	TR170	XB130BK	XB123BK	75kg	1720	2070	174kg	24kg	864	820	1225	52	600～1050
									XB138BK	XB130BK								1300		
Tクロス		ルーフレール付	R2.1～	C1DKR	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1668	2018	129kg	×	848	806	940	60	500～855
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1668	2018	129kg	×	848	806	1225	60	500～855
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1663	2013	99kg	×	950	908	－	60	500～855
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
Tロック		ルーフレール付	R2.7～	A1系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1662	2012	129kg	×	856	798	932	43 参8	500～850
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1662	2012	129kg	×	856	798	1225	43 参8	500～850
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1657	2007	99kg	×	960	902	－	43 参8	500～850
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
クロスポロ		ルーフレール付	H22.6～H30.3	6R系	×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1561	1911	99kg	×	912	868	－	44 参8	500～840
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ゴルフ	ヴァリアント（オールトラック含む）	ルーフレール付	H21.11～H26.1	1KC##系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1628	1978	129kg	×	820	761	895	65	500～1050
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1628	1978	129kg	×	820	761	1150	65	500～1050
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1623	1973	99kg	×	928	840	－	65	500～1050
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1623	1973	99kg	×	928	840	－	67	500～1050
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H26.1～R3.7	AU系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1569	1919	129kg	×	782	698	832	54	500～1200
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1569	1919	129kg	×	782	698	1150	54	500～1200
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1564	1914	99kg	×	904	820	－	54	500～1200
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			R3.7～	CD系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1576	1926	129kg	×	821	776	910	54	500～1160
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1576	1926	129kg	×	821	776	1225	54	500～1160
									XB130BK	XB130BK								1300		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1566	1916	99kg	×	920	878	－	52	500～1160
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ゴルフトゥーラン		ルーフレール付	H16.4～H28.1	1TAXW/1TB##/1TCAV/1TCTH	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1745	2095	129kg	×	932	884	1018	54	500～1300
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB130BK	60kg	1745	2095	129kg	×	932	884	1300	54	500～1300
									XB145BK	XB138BK								1375		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	－	350	99kg	×	1050	960	－	54	500～1300
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	－	350	99kg	×	1050	960	－	54	500～1300
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			H28.1～	1TCZD/1TDFG/1TDPC	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1723	2073	129kg	×	916	838	972	50	500～1200
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB130BK	60kg	1723	2073	129kg	×	916	838	1300	50	500～1200
									XB145BK	XB138BK								1375		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1718	2068	99kg	×	1038	960	－	50	500～1200
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1718	2068	99kg	×	1038	960	－	50	500～1200
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
シャラン		ルーフレール付	H23.2～R5.6	7N系	×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1825	2175	99kg	×	1032	986	－	51	500～1150
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ティグアン		ルーフレール付	H20.9～H29.1	5NCAW/5NCCZ/5NCTH	×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1766	2116	99kg	×	920	844	－	52	500～950
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1766	2116	99kg	×	920	844	－	52	500～950
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			H29.1～R6.11	5NCZE/5NCZD/5ND##系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1757	2107	129kg	×	900	816	950	48	500～850
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1757	2107	129kg	×	900	816	1225	48	500～850
									XB138BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1752	2102	99kg	×	1006	924	－	48	500～850
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
トゥアレグ		ルーフレール無	H15.9～H23.2	7L系	×	Ⓐ	XS300	TR125	XB93BK	XB93BK	60kg	－	350	129kg	×	762	762	890	46	500～1500
					×	Ⓐ	XS350BK	TR125	XB115BK	XB115BK	60kg	－	350	129kg	×	762	762	1150	46	500～1500
									XB123BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INXP	TR125	INB117BK～		60kg	－	350	129kg	×	882	882	－	44 参8	500～1500
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
パサート	ヴァリアント（ワゴン）	ルーフレール付	H18.4～H23.5	3CA##/3CB##/3CCAW/3CCDA系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	－	350	129kg	×	794	728	862	64	500～1150
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	－	350	129kg	×	794	728	1150	64	500～1150
									XB130BK	XB123BK								1225		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1627	1977	99kg	×	912	804	－	64	500～1150
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1627	1977	99kg	×	912	804	－	64	500～1150
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
	ヴァリアント（ワゴン）（オールトラック含む）	ルーフレール付	H23.5～H27.7	3CCAX/3CCCZF系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1624	1974	129kg	×	822	759	893	58	500～1400
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1624	1974	129kg	×	822	759	1150	58	500～1400
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1619	1969	99kg	×	940	814	－	58	500～1400
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1621	1971	99kg	×	920	796	－	58	500～1400
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H27.7～R7.1	3CCZE/3CCUK/3CHH/3CD##/3CDFCF系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB93BK	75kg	1562	1912	174kg	24kg	792	756	872	48	600～1500
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK	XB115BK	75kg	1562	1912	174kg	24kg	792	756	1150	48	600～1500
									XB130BK	XB123BK								1225		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
プジョー																				
プジョー2008		ルーフレール付	H26.2～R2.9	A94系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1658	2008	129kg	×	816	726	860	70	500～840
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1658	2008	129kg	×	816	726	1150	70	500～840
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1653	2003	99kg	×	904	810	－	70	500～840
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
プジョー207	SW（ワゴン）	ルーフレール付	H20.4～H24.11	A7W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1617	1967	129kg	×	798	777	911	52	500～880
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1617	1967	129kg	×	798	777	1225	52	500～880
									XB130BK	XB130BK								1300		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	－	350	99kg	×	906	880	－	52	500～880
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1617	1967	99kg	×	892	878	－	55	500～880
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
プジョー3008		フラッシュレール付	H29.3～R7.7	P84系	○	Ⓐ	XS400	TR168	XB100BK	XB100BK	60kg	1717	2067	129kg	×	826	790	906	58	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR168	XB123BK	XB123BK	60kg	1717	2067	129kg	×	826	790	1225	58	600～1100
									XB130BK	XB130BK								1300		
プジョー308	SW（ワゴン）	ルーフレール付	H20.9～H26.11	T7W系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1650	2000	129kg	×	830	771	905	56	500～860
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1650	2000	129kg	×	830	771	1150	56	500～860
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1645	1995	99kg	×	938	866	－	56	500～860
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1645	1995	99kg	×	938	866	－	56	500～860
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
プジョー407	SW（ワゴン）	ルーフレール付	H17.6～H23.7	D2BR系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1604	1954	129kg	×	796	767	901	56	500～880
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1604	1954	129kg	×	796	767	1150	56	500～880
									XB130BK	XB123BK								1225		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1599	1949	99kg	×	894	858	－	56	500～880
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1599	1949	99kg	×	894	858	－	56	500～880
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
プジョー5008		フラッシュレール付	H29.9～R8.2	P87系	○	Ⓐ	XS400	TR171	XB100BK	XB93BK	75kg	1740	2090	174kg	24kg	802	758	874	60	600～1400
					○	Ⓐ	XS450BK	TR171	XB123BK	XB115BK	75kg	1740	2090	174kg	24kg	802	758	1150	60	600～1400
									XB130BK	XB123BK								1225		
リフター	5人乗り	ルーフレール付	R2.1～	K9系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1988	2338	129kg	×	1030	986	1120	80	500～930
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB145BK	XB138BK	60kg	1988	2338	129kg	×	1030	986	1375	80	500～930
									XB153BK	XB145BK								1450		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1976	2326	99kg	×	1128	1084	－	73	500～930
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ボルボ																				
ボルボV40	クロスカントリー	ルーフレール付	H25.5～R2.12	MB/MD系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB93BK	60kg	1538	1888	129kg	×	882	767	901	29 参8	500～940
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB115BK	60kg	1538	1888	129kg	×	882	767	1150	29 参8	500～940
									XB138BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1533	1883	99kg	×	990	836	－	29 参8	500～940
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
ボルボV60	（クロスカントリー含む）	フラッシュレール付	H23.6～H31.4	FB/FD系	×	Ⓐ	XS400	TR143	XB100BK	XB93BK	75kg	1552	1902	174kg	24kg	820	758	874	41 参8	600～950
					×	Ⓐ	XS450BK	TR143	XB123BK	XB115BK	75kg	1552	1902	174kg	24kg	820	758	1150	41 参8	600～950
									XB130BK	XB123BK								1225		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			H30.9～	ZB系	×	Ⓐ	XS400	TR173	XB100BK	XB100BK	75kg	1511	1861	174kg	24kg	818	778	894	45	600～1300
					×	Ⓐ	XS450BK	TR173	XB123BK	XB123BK	75kg	1511	1861	174kg	24kg	818	778	1225	45	600～1300
									XB130BK	XB130BK								1300		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ボルボV90	（クロスカントリー含む）	フラッシュレール付	H29.2～R7.4	PB/PD系	×	Ⓐ	XS400	TR167	XB100BK	XB100BK	75kg	1548	1898	174kg	24kg	822	788	904	44 参8	600～1300
					×	Ⓐ	XS450BK	TR167	XB123BK	XB123BK	75kg	1548	1898	174kg	24kg	822	788	1225	44 参8	600～1300
									XB130BK	XB130BK								1300		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ボルボXC40		フラッシュレール付	H30.3～	XB/XE系	○	Ⓐ	XS400	TR173	XB100BK	XB100BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	816	804	920	55	600～950
					○	Ⓐ	XS450BK	TR173	XB123BK	XB123BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	816	804	1225	55	600～950
									XB130BK	XB130BK								1300		
ボルボXC60		フラッシュレール付	H21.8～H29.10	DB/DD系	×	Ⓐ	XS400	TR161	XB100BK	XB100BK	75kg	1778	2128	174kg	24kg	826	806	922	30 参8	600～1100
					×	Ⓐ	XS450BK	TR161	XB123BK	XB123BK	75kg	1778	2128	174kg	24kg	826	806	1225	30 参8	600～1100
									XB130BK	XB130BK								1300		
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
			H29.10～	UB/UD系	○	Ⓐ	XS400	TR172	XB100BK	XB100BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	828	804	920	56	600～1150
					○	Ⓐ	XS450BK	TR172	XB123BK	XB123BK	75kg	1744	2094	174kg	24kg	828	804	1225	56	600～1150
									XB130BK	XB130BK								1300		
ボルボXC70		ルーフレール付	H19.11～H29.2	BB系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1706	2056	129kg	×	886	825	959	62	500～1150
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB123BK	60kg	1706	2056	129kg	×	886	825	1225	62	500～1150
									XB138BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1701	2051	99kg	×	1004	904	－	62	500～1150
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1701	2051	99kg	×	1004	904	－	62	500～1150
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
ボルボXC90		ルーフレール付	H15.5～H28.1	CB系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1889	2239	129kg	×	818	780	914	67	500～1400
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1889	2239	129kg	×	818	780	1225	67	500～1400
									XB130BK	XB130BK								1300		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1884	2234	99kg	×	928	851	－	67	500～1400
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1884	2234	99kg	×	928	851	－	67	500～1400
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H28.1～	LB/LD系	○	Ⓐ	XS400	TR169	XB108BK	XB100BK	60kg	1870	2220	129kg	×	854	826	942	60	600～1300
					○	Ⓐ	XS450BK	TR169	XB130BK	XB123BK	60kg	1870	2220	129kg	×	854	826	1225	60	600～1300
									XB138BK	XB130BK								1300		

車種					システムキャリア															
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）					
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
メルセデスベンツ																				
Cクラス	ワゴン	ルーフレール付	H20.4～H26.11	204系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1553	1903	129kg	×	834	796	930	64	500～1150
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	60kg	1553	1903	129kg	×	834	796	1225 1300	64	500～1150
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1548	1898	99kg	×	952	890	－	64	500～1150
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1548	1898	99kg	×	952	890	－	64	500～1150
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
		フラッシュレール付	H26.11～R4.1	205系	×	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB93BK	75kg	1519	1869	174kg	24kg	786	724	840	37 参8	600～1200
					×	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	75kg	1519	1869	174kg	24kg	786	724	1150 1225	37 参8	600～1200
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			R4.1～	206系	○※	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB93BK	50kg	1538	1888	99kg	×	808	740	856	55	600～1100
					○※	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	50kg	1538	1888	99kg	×	808	740	1150 1225	55	600～1100
					※ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
Eクラス	ワゴン	ルーフレール付	H15.8～H22.2	211系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1596	1946	129kg	×	862	833	967	54	500～1200
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1596	1946	129kg	×	862	833	1225 1300	54	500～1200
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	－	350	99kg	×	970	920	－	54	500～1200
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	－	350	99kg	×	970	920	－	54	500～1200
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			H22.2～H28.11	212系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB100BK	60kg	1607	1957	129kg	×	884	846	980	53	500～1100
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB123BK XB130BK	60kg	1607	1957	129kg	×	884	846	1225 1300	53	500～1100
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1602	1952	99kg	×	1002	943	－	53	500～1100
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1602	1952	99kg	×	993	938	－	54	500～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
		フラッシュレール付	H28.11～R6.2	213系	○	Ⓐ	XS400	TR170	XB100BK	XB100BK	75kg	1545	1895	174kg	24kg	834	798	914	50	600～1300
					○	Ⓐ	XS450BK	TR170	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1545	1895	174kg	24kg	834	798	1225 1300	50	600～1300
			R6.2～	214系	×	Ⓐ	XS400	TR162	XB100BK	XB100BK	75kg	1546	1896	174kg	24kg	850	802	918	48	600～800
					×	Ⓐ	XS450BK	TR162	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	75kg	1546	1896	174kg	24kg	850	802	1225 1300	48	600～800
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
GLAクラス		フラッシュレール付	H26.5～R2.7	156系	○	Ⓐ	XS400	TR162	XB100BK	XB93BK	75kg	1593	1943	174kg	24kg	832	754	870	50	600～1000
					○	Ⓐ	XS450BK	TR162	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	75kg	1593	1943	174kg	24kg	832	754	1150 1225	50	600～1000
			R2.7～	247系	○※	Ⓐ	XS400	TR162	XB100BK	XB100BK	50kg	1703	2053	99kg	×	856	810	926	55	600～900
					○※	Ⓐ	XS450BK	TR162	XB123BK XB130BK	XB123BK XB130BK	50kg	1703	2053	99kg	×	856	810	1225 1300	55	600～900
					※ベースキャリア装着高さオーバーのためテントは積載できません。															
GLBクラス		ルーフレール付	R2.7～	247系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1806	2156	129kg	×	916	868	1002	67	500～1440
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	1806	2156	129kg	×	916	868	1300 1375	67	500～1440
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1793	2143	99kg	×	1024	976	－	59	500～1440
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
GLCクラス	SUV	フラッシュレール付	H28.2～R5.3	253系	○	Ⓐ	XS400	TR138	XB100BK	XB93BK	75kg	1728	2078	174kg	24kg	784	732	848	55	600～1300
					○	Ⓐ	XS450BK	TR138	XB123BK XB130BK	XB115BK XB123BK	75kg	1728	2078	174kg	24kg	784	732	1150 1225	55	600～1300
GLEクラス	SUV	ルーフレール付	H27.10～R1.6	166系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1885	2235	129kg	×	960	924	1058	54	500～1220
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	60kg	1885	2235	129kg	×	960	924	1300 1375	54	500～1220
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1880	2230	99kg	×	1058	1030	－	54	500～1220
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB137BK～		50kg	1880	2230	99kg	×	1058	1030	－	54	500～1220
					パノラミックスライディングルーフ装備車も取付可能ですが、キャリアや積載物に当たるおそれがあるのでスライディングルーフを作動しないでください。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
			R1.6～	167系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1867	2217	129kg	×	1018	948	1082	63	500～1345
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB145BK XB153BK	XB138BK XB145BK	60kg	1867	2217	129kg	×	1018	948	1375 1450	63	500～1345
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1859	2209	99kg	×	1110	1040	－	60	500～1345
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
GLKクラス		ルーフレール付	H20.10～H28.2	204系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1798	2148	129kg	×	894	854	988	76	500～1200
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	1798	2148	129kg	×	894	854	1300 1375	76	500～1200
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1793	2143	99kg	×	1002	934	－	76	500～1200
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1794	2144	99kg	×	990	918	－	76	500～1200
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
GLSクラス		ルーフレール付	R2.3～	167系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1911	2261	129kg	×	1004	916	1050	52	500～1800
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	60kg	1911	2261	129kg	×	1004	916	1300 1375	52	500～1800
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1908	2258	99kg	×	1108	1020	－	54	500～1800
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															
GLクラス		ルーフレール付	H18.10～H25.4	164系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1942	2292	129kg	×	922	875	1009	74	500～1450
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK XB138BK	XB130BK XB138BK	60kg	1942	2292	129kg	×	922	875	1300 1375	74	500～1450
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。															
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1937	2287	99kg	×	1022	975	－	74	500～1450
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
			H25.4～H28.4	166系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1952	2302	129kg	×	956	900	1034	55	500～1550
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK XB145BK	XB130BK XB138BK	60kg	1952	2302	129kg	×	956	900	1300 1375	55	500～1550
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1947	2297	99kg	×	1066	1010	－	55	500～1550
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。															
Gクラス	3ドア／5ドア		H3.6～H30.8	463/G###系	×	Ⓢ	INSDK	不要	INB165BK		80kg	2066	2416	189kg	29kg	1283	1280	－	50	500～2000
					雨どいの装飾モールに取付跡が残る場合があります。バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。															

車種					システムキャリア																
車名	タイプ1	タイプ2	年式	型式	テント積載可否	ベース（車種によりベースの種類を選択可能）					最大積載量	ルーフキャリア装着高さ（mm）	テント装着高さ（mm）	テント使用時許容総重量（kg）	アタッチメント取付参考値（mm）						
						ベースの種類	ステー	取付フック	バー前側	バー後側					同時積載可能重量	ステー内取付可能幅 前側	ステー内取付可能幅 後側/最後部	Tスロット取付可能幅	バーとルーフ最小隙間	バー前後間隔
Mクラス		ルーフレール付	H17.10～H24.6	164系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1915	2265	129kg	×	932	870	1004	62	500～1060
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB130BK	60kg	1915	2265	129kg	×	932	870	1300	62	500～1060
									XB145BK	XB138BK								1375		
					最後部にエアロベースを取り付ける場合、バー後側のサイズより1サイズ短いバーとなります。																
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1910	2260	99kg	×	1052	940	－	62	500～1060
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1910	2260	99kg	×	1052	940	－	62	500～1060
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
			H24.6～H27.10	166系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB108BK	60kg	1888	2238	129kg	×	952	921	1055	60	500～1100
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB130BK	60kg	1888	2238	129kg	×	952	921	1300	60	500～1100
									XB145BK	XB138BK								1375		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB137BK～		50kg	1883	2233	99kg	×	1060	1012	－	60	500～1100
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB137BK～		50kg	1883	2233	99kg	×	1060	1002	－	58	500～1100
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
Vクラス		ルーフレール付	H18.11～H28.1	639系	○	Ⓐ	XS100	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	2033	2383	129kg	×	1112	1127	1246	70	500～1650
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB153BK	XB153BK	60kg	2033	2383	129kg	×	1112	1127	1525	70	500～1650
									XB160BK	XB160BK								1600		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB147BK～		50kg	2028	2378	99kg	×	1200	1235	－	70	500～1650
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB147BK～		50kg	2028	2378	99kg	×	1200	1235	－	70	500～1650
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
ランドローバー																					
ディスカバリー		ルーフレール付	H29.5～	LR系	○	Ⓐ	XS400	TR177	XB115BK	XB108BK	75kg	2011	2361	174kg	24kg	938	898	1014	65	600～1400
					○	Ⓐ	XS450BK	TR177	XB138BK	XB130BK	75kg	2011	2361	174kg	24kg	938	898	1300	65	600～1400
									XB145BK	XB138BK								1375		
ディスカバリースポーツ		ルーフレール付	H26.10～	LC系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB115BK	XB115BK	60kg	1801	2151	129kg	×	940	926	1060	43 参8	500～1100
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB138BK	XB138BK	60kg	1801	2151	129kg	×	940	926	1375	43 参8	500～1100
									XB145BK	XB145BK								1450		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1793	2143	99kg	×	1036	1018	－	37 参8	500～1100
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
ルノー																					
キャプチャー		フラッシュレール付	R3.2～	HJBH系	○	Ⓐ	XS400	TR189	XB93BK	XB93BK	75kg	1678	2028	174kg	24kg	768	710	826	55	600～1100
					○	Ⓐ	XS450BK	TR189	XB115BK	XB115BK	75kg	1678	2028	174kg	24kg	768	710	1150	55	600～1100
									XB123BK	XB123BK								1225		
コレオス		ルーフレール付	H21.5～H28.12	Y2TR系	×	Ⓐ	XS100	不要	XB108BK	XB108BK	60kg	1783	2133	129kg	×	888	872	1006	47	500～780
					×	Ⓐ	XS150BK	不要	XB130BK	XB130BK	60kg	1783	2133	129kg	×	888	872	1300	47	500～780
									XB138BK	XB138BK								1375		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB127BK～		50kg	1778	2128	99kg	×	996	978	－	47	500～780
					×	Ⓢ	INAR	不要	INB127BK～		50kg	1776	2126	99kg	×	996	978	－	50	500～780
					バーとルーフの最小隙間不足のためテントは積載できません。																
メガーヌ	ツーリングワゴン	ルーフレール付	H16.6～H23.2	KMK4M/KMF4	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB100BK	60kg	1602	1952	129kg	×	801	796	930	65	500～850
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB123BK	60kg	1602	1952	129kg	×	801	796	1225	65	500～850
									XB130BK	XB130BK								1300		
					○※	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	1597	1947	99kg	×	923	918	－	65	500～850
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1597	1947	99kg	×	923	918	－	65	500～850
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
	エステート	ルーフレール付	H24.7～H29.11	KZM4R/KZF4R/KZH5F	○	Ⓐ	XS100	不要	XB100BK	XB93BK	60kg	1574	1924	129kg	×	778	755	889	53	500～900
					○	Ⓐ	XS150BK	不要	XB123BK	XB115BK	60kg	1574	1924	129kg	×	778	755	1150	53	500～900
									XB130BK	XB123BK								1225		
					×	Ⓢ	INFR	不要	INB117BK～		50kg	－	350	99kg	×	896	866	－	53	500～900
					○※	Ⓢ	INAR	不要	INB117BK～		50kg	1571	1921	99kg	×	888	860	－	55	500～900
					※積載可能。最大積載重量を超過するため、走行時はマットを取り外してください。																
BYD																					
ATTO3		フラッシュレール付	R5.1～	SC2EXSQ	○	Ⓐ	XS400	TR210	XB100BK	XB93BK	60kg	1700	2050	129kg	×	808	772	888	55	600～1160
					○	Ⓐ	XS450BK	TR210	XB123BK	XB115BK	60kg	1700	2050	129kg	×	808	772	1150	55	600～1160
									XB130BK	XB123BK								1225		