

ルーフボックス 仕様一覧


ルーフボックス画像	ルーフボックス品番	ページ	仕様										取付け金具					ロック方式		付属				その他		価格(税込)	
			外形寸法 L x W x H (mm) (キャリア装着時高さ)	製品重量(kg)	収容可能寸法 L x W x H (mm) ※1	容量(L) ※2	スキー積載セット数 ※3	スノーボード積載枚数 ※3	最大積載量(kg) ※5	デュアルオープン	左開き	メモリークランプ A S	スイングクランプ A S	クイッククランプ A S	T+Uボルト A S	ワイドUボルト A S	Tボルト(BRP12) A	Tボルト(BRP11) ※4	新セーフティロック	セーフティロック	サポートブロック(BRP13)	サポートブロック(BRP14)	ワンタッチベルト	3Dインナーマット	SPMカバー		SPMボディー
	BRM864	P10	2050×840×340(305)	21.5	1830(1920)×650×280	360	6~8(6)	4~6(4)	50	●						OP		●		OP		●	●		●	●	¥107,800
	BRM660	P11	2030×840×280(245)	19	1830(1920)×650×210	300	6~8	4	50	●						OP		●				●	OP		●	●	¥93,500
	BRS665	P11	2050×840×400(365)	23.5	1830(1920)×650×340	400	6~8(6)	4~6(4)	50	●		●				OP		●		OP		●	OP		●	●	¥99,000
	BRM2020	P12	2000×850×385(350)	19.5	1830(1920)×650×325	400	6~8(6)	4~6(4)	50	●						OP		●		OP		●	OP	●	●	●	¥71,500
	BRM320	P13	1810×815×270(235)	17	1680(1770)×650×205	250	6~8	4	50	●						OP		●				●			●	●	¥82,500
	BRT314	P13	1400×700×340(310)	10	1280(1340)×600×290	240	-	-	50		●			●	OP	OP		●				●					¥59,400
	BRM466	P13	2000×950×450(410)	22.5	1860(1925)×790×380	500	8~10(8)	4~8(4)	75	●						OP		●		OP		●					¥107,800
	BRQ124	P13	2000×810×340(305)	19	1830(1920)×650×280	360	6~8(6)	4~6(4)	50	●		●				OP		●		OP		●	OP		●	●	¥71,500
	BRQ55	P14	2000×830×315(280)	15.5	1830(1920)×700×250	300	6~8	4~5	50		●	OP				OP		●				●	OP		●	●	¥59,400
	BRQ33	P14	1825×820×340(305)	15	1680(1770)×700×280	300	6~8	4~5	50		●	OP				OP		●				●			●	●	¥59,400
	BRW240	P14	1400×700×340(310)	9	1280(1340)×600×290	220	-	-	50		●			●				●				●					¥49,280

※1: 収納可能寸法は、ボックス内部の構成物(ダンパーやフック等)の内側の寸法を表示しています。()内はボディ内寸法を表示しています。
 ※2: 独自の手法による実測値を元におおよその数値を記載しています。
 ※3: ()内はサポートブロック使用時。
 積載台数は、車種や板・バインディングのサイズにより減少することがあります。
 ※4: 標準装備されている取付け金具の部品を一部使用します。
 ※5: 車種により最大積載量に制限がある場合があります。店頭の手種別適合表またはホームページにてご確認ください。
 ●ルーフボックスの取付にはシステムキャリアのベースキャリアが必要です。

ルーフボックス、ロッドボックス


A S ○ルーフボックス、ロッドボックスを装着した時の高さ一覧表(主要車種)は8~13ページをご覧ください。

イノーシャドウ16
BRQ124
製品重量: 19kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 30

イノールーフボックス33
BRQ33
製品重量: 15kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 30

イノールーフボックス55/56
BRQ55
製品重量: 15.5kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 30

リッジトランク
BRW240
製品重量: 9kg




取付必要前後間隔:
500~710 (スクエアバーは760)
取付必要バー下寸法: 20

イノーWEDGE 660
BR5660/BRM660
製品重量: 19kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

イノーWEDGE 665
BR5665
製品重量: 23.5kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

イノーWEDGE PLUS 864
BRM864
製品重量: 21.5kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

イノールーフボックス
BRM466
製品重量: 22.5kg




取付必要前後間隔:
600~860 (スクエアバーは910)
取付必要バー下寸法: 25

イノーシャドウ18
BRM1800 限定品
製品重量: 20kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

ルーフボックス320
BRM320
製品重量: 17kg




取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

イノーPHANTOM 2020
BRM2020 限定品
製品重量: 19.5kg



取付必要前後間隔:
600~1000
取付必要バー下寸法: 25

NEW ロッドボックス
IF44
製品重量: 12kg



取付必要前後間隔:
600~
取付必要バー下寸法: 25